

酒精喷灯燃烧试验机专业测定聚合物阻燃性能

产品名称	酒精喷灯燃烧试验机专业测定聚合物阻燃性能
公司名称	东莞市纳瑞仪器设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:纳瑞仪器 型号:NR8209 外形尺寸:665 × 665 × 1300mm
公司地址	东莞市虎门龙眼工业区东四路十八巷24号
联系电话	0769-88626279 18825532819

产品详情

NR8209酒精喷灯燃烧试验机

仪器用途：

酒精喷灯燃烧试验机适用于煤矿井下用聚合物制品的阻燃性能测定，供聚合物制品生产企业检测各类型阻燃制品的阻燃性能。

适用标准：符合MT113-1995煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则。广泛适用于建筑材料、纺织、橡胶、塑料、木材、高分子材料等领域。

仪器结构：

仪器主要由酒精喷灯燃烧器、燃烧器底座、试样架、燃料瓶、燃烧试验箱、排烟系统六部分组成。

酒精喷灯燃烧试验机设备特点：

- 1、采用精密挂式酒精喷灯和酒精灯各一套。
- 2、记录时间有三个计时器：燃烧时间、明焰时间和炽燃时间。
- 3、设定好燃烧时间，燃烧时间自动计时，到达后自动停止。

- 4、 燃烧时间停止后，会自动跳转到明焰时间，并自动计时，点动停止，记录数据定格于显示屏。
- 5、 明焰时间停止后，会自动跳转到炽燃时间，并自动计时，点动停止，记录数据定格于显示屏。
- 6、 火焰高度可调节。
- 7、 “ 旋转式 ” 样架固定装置。

酒精喷灯燃烧试验机主要技术参数：

- 1、 燃烧时间：0~999.9秒任意设置，精度 ± 0.01 秒，标准采用30秒。
- 2、 明焰和炽燃时间计时器：0~999.9秒，精度 ± 0.01 秒。
- 3、 试样尺寸：长360mm \times 宽50mm \times 厚度5~10mm。
- 4、 工作电源：AC220V；50Hz；50W。
- 5、 燃烧试验箱内部尺寸：660 \times 660 \times 1000（mm）。
- 6、 燃料：指定燃料
- 7、 材质全部用不锈钢制作。
- 8、 外形尺寸：665 \times 665 \times 1300（mm）。
- 9、 重量：约45Kg.

东莞市纳瑞仪器设备有限公司是一家集研发、制造、销售、服务于一体的试验仪器设备专业厂家，拥有多项产品、解决方案。公司自成立以来，长期专注于产品的研发和改良，新产品层出不穷，始终保持行业领先水平。专业生产的仪器有:电缆电线仪器设备，塑料橡胶仪器设备，电子电器仪器设备等。包括环境试验系列，机械性能系列，燃烧阻燃性能系列，光学仪器系列和电子电工仪表系列等。产品自产自销用于：电线电缆、电子电工、塑料、航空、石化、科研等行业。此外，公司还承接各类非标试验机项目和试验机的技术升级改造项目。

我公司有全套电线电缆质检仪器，欢迎订购咨询18825532819 秦女士