

奥地利伯乐焊材 多种 不锈钢

产品名称	奥地利伯乐焊材 多种 不锈钢
公司名称	中大焊接材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	型号:多种 材质:不锈钢 焊芯直径:2.5-5.0 (mm)
公司地址	中国 河北 邢台市 开发区
联系电话	86 0319 7919739 13785970682

产品详情

型号	多种	材质	不锈钢
焊芯直径	2.5-5.0 (mm)	品牌	奥地利伯乐
类型	多款供选	直径	2.5-5.0 (mm)
产地	奥地利		

奥地利伯乐bohler焊接材料

品名	aws型号	熔敷金属化学成份 (%)						熔敷金属力学性能				特用
		c	mn	si	cr	ni	其它	0.2(mpa) a)	b(mpa)	(%)	iv(j)	
fox cel	e6010	0.12	0.5	0.14	-	-	450	550	26	-20	/95	纤维素 钠型立 向下管 道 (apix 42-x56) 焊接用 焊条
fox cel75	e7010-p1	0.14	1.0	0.14	-	-	490	560	23	-20	/85	纤维素 钠型立 向下管 道 (apix 56-x60) 焊接用 焊条
fox cel85	e8010-p1	0.14	0.7	0.10	-	0.6	550	600	24	-20	/80	纤维素 钠型立 向下管

												道 (apix 60-x70) 焊接用焊条
fox cel90	e9010-g	0.14	0.8	0.14	-	0.6	mo:0.9	610	650	21	-20 /75	纤维素钠型立向下管道 (apix 70-x80) 焊接用焊条
fox bvd85	e8018-g	0.04	0.9	0.40	-	0.6		510	560	27	-20 /120-40 /70	碱性立向下管道 (apix 65) 焊接用焊条
fox bvd90	e9018-g	0.04	1.2	0.40	-	2.2		600	650	27	-20 /115-40 /80	碱性立向下管道 (apix 70-x80) 焊接用焊条
fox 20mwv	-	0.17	0.8	0.40	11.0	0.5	mo:0.9v:0.3w:0.5	600	800	18	45	用于水轮机及锅炉中抗蠕变的热处理12%cr钢的焊条
20mwv-tig	-	0.21	0.6	0.40	11.3	-	mo:1.0v:0.3w:0.45	570	780	18	60	tig焊丝, 用途同fox 20mwv
fox 13/4-25	e410nimo	0.04	0.5	0.30	12.2	4.5	mo:0.5	680	910	17	66	焊耐蒸汽、海水腐蚀的cr13-ni4钢, 如水轮机, 压缩机, 蒸汽动力设备
fox cn 22/9	e2209-17	0.03	0.8	0.90	22.5	9.0	mo:3.2n:0.15	640	800	24	56	双相不锈钢焊条, 用于近海技术及化学工

