网架橡胶支座 网架NR橡胶支座

产品名称	网架橡胶支座 网架NR橡胶支座
公司名称	河北易德利橡胶制品有限责任公司
价格	550.00/套
规格参数	品牌:易德利 型号:按客户要求 活动类型:热销
公司地址	衡水市滨湖新区
联系电话	13831809001

产品详情

网架橡胶支座 网架NR橡胶支座

价格说明：由于产品规格型号繁多，产品价格需根据图纸和具体技术参数报价，顾客采购时请与客服销售人员联系，拍下后可修改价格.

公司名称：河北易德利橡胶制品有限责任公司

联系人：刘经理

咨询电话：0318-8519676、13831809001

QQ：1465621881

网址：http://www.

邮箱：1465621881@qq.com

网架NR橡胶支座 要求3.1支座产品分类、代号、结构、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存、运输、安装和养护均应满足JT/T4一2004的要求.3. 2支座使用阶段平均压应力б C＝10M Pa (S＜7时б C＝8M Pa)；橡胶硬度60 (IRHD ）时，其常温下剪变模量G = 1.OMpa。剪变模量随温度下降而递增， 当累年冷月平均温度的平均值O ~-10°C时为寒冷地区，G = 1 . 2MPa；当低于-10 °C 时为严寒地区，G = 1.5MPa ；当低于-25 °C 时，G = 2 . 0 MPa 。全国气温分区图见JTG D60一2004附录B。 3.3支座橡胶弹性体体积模量Eb= 2000 MPa。支座与混凝土接触时，摩擦系数μ = 0 . 3，与钢板接触时，摩擦系数μ ＝0 . 2 。聚四氟乙烯板与不锈钢板接触（加硅脂）时， μ f＝0 . 06，当温度低于-25 °C 时， μ f值增大30 %，当不加硅脂时， μ f应加倍。若有实测资料时，也可按实测资料采用。 3.4 橡胶支座剪切角α

正切值，当不计制动力时，tan α不大于0.5，当计入制动力时，tan α不大于0.7.3.5
橡胶支座的计算和验算均应满足JTG D62一2004的要求。 网架NR橡胶支座 4.1
普通板式橡胶支座结构。 4.2普通板式橡胶支座代号，矩形为GJZ、圆形为GYZ。