

网架橡胶支座 网架NR橡胶支座

产品名称	网架橡胶支座 网架NR橡胶支座
公司名称	河北易德利橡胶制品有限责任公司
价格	550.00/套
规格参数	品牌:易德利 型号:按客户要求 活动类型:热销
公司地址	衡水市滨湖新区
联系电话	13831809001

产品详情

网架橡胶支座 网架NR橡胶支座

价格说明：由于产品规格型号繁多，产品价格需根据图纸和具体技术参数报价，顾客采购时请与客服销售人员联系，拍下后可修改价格。

公司名称：河北易德利橡胶制品有限责任公司

联系人：刘经理

咨询电话：0318-8519676、13831809001

QQ：1465621881

网址：<http://www.>

邮箱：1465621881@qq.com

网架NR橡胶支座 要求 3.1 支座产品分类、代号、结构、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存、运输、安装和养护均应满足JT/T4—2004的要求。3.2 支座使用阶段平均压应力 $C = 10\text{MPa}$ ($S < 7$ 时 $C = 8\text{MPa}$)；橡胶硬度60 (IRHD) 时，其常温下剪变模量 $G = 1.0\text{MPa}$ 。剪变模量随温度下降而递增，当累年冷月平均温度的平均值 $0 \sim -10$ 时为寒冷地区， $G = 1.2\text{MPa}$ ；当低于 -10 时为严寒地区， $G = 1.5\text{MPa}$ ；当低于 -25 时， $G = 2.0\text{MPa}$ 。全国气温分区图见JTGD60—2004附录B。3.3 支座橡胶弹性体体积模量 $E_b = 2000\text{MPa}$ 。支座与混凝土接触时，摩擦系数 $\mu = 0.3$ ，与钢板接触时，摩擦系数 $\mu = 0.2$ 。聚四氟乙烯板与不锈钢板接触（加硅脂）时， $\mu_f = 0.06$ ，当温度低于 -25 时， μ_f 值增大30%，当不加硅脂时， μ_f 应加倍。若有实测资料时，也可按实测资料采用。3.4 橡胶支座剪切角

正切值，当不计制动力时， \tan 不大于0.5，当计入制动力时， \tan 不大于0.7. 3.5
橡胶支座的计算和验算均应满足JTG D62—2004的要求。网架NR橡胶支座 4.1
普通板式橡胶支座结构。 4.2 普通板式橡胶支座代号，矩形为GJZ、圆形为GYZ。