

# 汉威电子BS01II可燃气体检测仪

产品名称	汉威电子BS01II可燃气体检测仪
公司名称	上海鑫嵩实业有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:汉威 型号:BS01II
公司地址	上海市嘉定区新源路155弄16号
联系电话	17701823518 15821209857

## 产品详情

### 汉威电子BS01II可燃气体检测仪

性能指标及主要技术参数：

- 检测气体：可燃气体、有毒气体
- 传感器类型：催化燃烧式（可燃气）/电化学式（毒气）
- 采样方式：扩散式采样
- 工作方式：连续检测
- 响应时间（T90）：30s（可燃气）/ 60s（毒气）
- 工作温度：-40 ~ 70（可燃气）/-30 ~ 50（毒气）
- 工作湿度：< 95%RH（非冷凝）
- 全量程偏差： $\pm 3\%F.S$
- 防爆方式：隔爆型；
- 防护等级：IP65
- 防爆等级：Exd CT6；

- 工作电压：DC24V ± 25%；
- 压力限制：86kPa ~ 106kPa。
- 输出信号：4 ~ 20mA三线制；
- 功 耗：2W/路；
- 防爆连接螺纹：G1/2管螺纹；
- 使用电缆： 2.5 mm<sup>2</sup> × 4 屏蔽电缆线，电缆外径要求在6mm ~ 9mm之间；
- 探测器与主机间距离： 1000m；
- 传感器使用寿命：三年
- 外形尺寸：l × b × h，mm：196 × 186 × 68.5；
- 整机重量：约1200g。

汉威电子BS01II可燃气体检测仪

系统技术参数：

产品型号	产品名称	技术指标		
		测量范围	分辨率	报警点
BS01-NH3	氨气探测器	( 0 ~ 100 ) ppm	1ppm	25ppm
BS01-O2	氧气探测器	( 0 ~ 30% ) vol	0.1%vol	19.5%vol
BS01-CO	一氧化碳气体探测器	( 0 ~ 2000 ) ppm	1ppm	35ppm
		( 0 ~ 1000 ) ppm	1ppm	35ppm
		( 0 ~ 500 ) ppm	1ppm	35ppm
BS01-H2S	气体探测器	( 0 ~ 50 ) ppm	1ppm	10ppm

		( 0 ~ 100 ) ppm	1ppm	10ppm
BS01-H2	氢气探测器	( 0 ~ 1000 ) ppm	1ppm	35ppm
BS01-HCN	气体探测器	( 0 ~ 100 ) ppm	1ppm	5ppm
BS01-SO2	二氧化硫气体探测器	( 0 ~ 20 ) ppm	0.1ppm	5ppm
		( 0 ~ 500 ) ppm	1ppm	任意设置
BS01-NO	一氧化氮气体探测器	( 0 ~ 300 ) ppm	1ppm	35ppm
BS01-NO2	二氧化氮气体探测器	( 0 ~ 100 ) ppm	1ppm	5ppm
BS01-C2H5OH	探测器	( 0 ~ 100 ) ppm	1ppm	25ppm
BS01-CL2	探测器	( 0 ~ 20 ) ppm	1ppm	5ppm