汉威电子BS01II可燃气体检测仪

产品名称	汉威电子BS01II可燃气体检测仪
公司名称	上海鑫嵩实业有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:汉威 型号:BS01II
公司地址	上海市嘉定区新源路155弄16号
联系电话	17701823518 15821209857

产品详情

汉威电子BS01II可燃气体检测仪

§性能指标及主要技术参数：

· 检测气体：可燃气体、有毒气体

· 传感器类型：催化燃烧式（可燃气）/电化学式（毒气）

· 采样方式：扩散式采样

· 工作方式：连续检测

· 响应时间（T90）：≤30s（可燃气）/≤60s（毒气）

· 工作温度：-40～70°C（可燃气）/-30～50°C（毒气）

· 工作湿度：＜95%RH（非冷凝）

· 全量程偏差：≤±3%F.S

· 防爆方式：隔爆型；

· 防护等级：IP65

· 防爆等级：ExdⅡCT6；

· 工作电压：DC24V±25%；

· 压力限制：86kPa～106kPa。

· 输出信号：4～20mA三线制；

· 功　耗：2W/路；

· 防爆连接螺纹：G1/2管螺纹；

· 使用电缆：≥2.5 mm2×4 屏蔽电缆线，电缆外径要求在6mm～9mm之间；

· 探测器与主机间距离：≤1000m；

· 传感器使用寿命：三年

· 外形尺寸：l×b×h，mm：196×186×68.5；

· 整机重量：约1200g。

汉威电子BS01II可燃气体检测仪

系统技术参数：

产品型号	产品名称	技术指标		
		测量范围	分辨率	报警点
□BS01-NH3	氨气探测器	（0～100）ppm	1ppm	25ppm
□BS01-O2	氧气探测器	（0～30%）vol	0.1%vol	19.5%vol
□BS01-CO	一氧化碳气体探测器	（0～2000）ppm	1ppm	35ppm
		（0～1000）ppm	1ppm	35ppm
		（0～500）ppm	1ppm	35ppm
□BS01-H2S	气体探测器	（0～50）ppm	1ppm	10ppm

		（0～100）ppm	1ppm	10ppm
□BS01-H2	氢气探测器	（0～1000）ppm	1ppm	35ppm
□BS01-HCN	气体探测器	（0～100）ppm	1ppm	5ppm
□BS01-SO2	二氧化硫气体探测器	（0～20）ppm	0.1ppm	5ppm
		（0～500）ppm	1ppm	任意设置
□BS01-NO	一氧化氮气体探测器	（0～300）ppm	1ppm	35ppm
□BS01-NO2	二氧化氮气体探测器	（0～100）ppm	1ppm	5ppm
□BS01-C2H5OH	探测器	（0～100）ppm	1ppm	25ppm
□BS01-CL2	探测器	（0～20）ppm	1ppm	5ppm