

维萨拉DMT152温湿度传感器

产品名称	维萨拉DMT152温湿度传感器
公司名称	上海鑫嵩实业有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:维萨拉 型号:DMT152
公司地址	上海市嘉定区新源路155弄16号
联系电话	17701823518 15821209857

产品详情

维萨拉DMT152温湿度传感器

技术参数	
露点温度测量	
测量范围	-80 ... -10 °C (-112 ... +14 °F) Td
精度	± 2 °C (3.6 °F) Td
传感器	维萨拉DRYCAP® 180U
ppm 体积浓度测量	
测量范围 (常规情况)	0 ... 500 ppm
在温度为+20 °C (+68 °F) , 气压为1013 mbar条件下的	± (0.2 ppm + 20 % 读数)

测量精度

维萨拉DMT152温湿度传感器

工作环境参数	
温度	-40 ... +70 ° C (-40 ... +158 ° F)
相对湿度	0 ... 100 %RH (+20 ° C / +68 ° F)
气压	0 ... 50 bar (725 psia)
被测气体	非腐蚀性气体
采样气流速度	对测量精度无影响
输入与输出	
双路模拟输出 (可扩展升级)	4 ... 20 mA、0 ... 20 mA (3线制)、
数字输出	0 ... 5 V、
开/关量输出方式可用 (替换	0 ... 10 V
第二路模拟输出)	RS485 (2线制)
工作电压	
RS485接口输出电压	11 ... 28 VDC
电压输出	15 ... 28 VDC
电流输出	21 ... 28 VDC

结构参数

外壳材质（浸润部件）	AISI316L
外壳防护等级	IP65（NEMA 4）
不锈钢筛网过滤器	AISI303、过滤等级、18 μm
机械联接方式	
联接方式 1	ISO G1/2"
联接方式 2	NPT1/2"
联接方式 3	UNF 3/4" -16
重量（采用ISO G1/2"联接方式）	190克（6.70盎司） 窗体底端