

工业智能广播电话机

产品名称	工业智能广播电话机
公司名称	深圳市派斯特科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:派斯特 型号:KT-M-KTS2 尺寸:280*200*160
公司地址	广东深圳市宝安区沙井上南埔岗三路13号1楼
联系电话	13723445633

产品详情

型号：KT-M-KTS2 尺寸：280*200*160 重量：5KG

一、产品简介

在车音噪音大的情况下普通电话机的铃声经常不能让工作人员听到，导致生产调度指令不能得到及时地传达，而造成各方面的损失。KT-M-KTS2配置一个25W扬声器，能将振铃声放大通过扬声器播出及警灯闪烁避免误接。同时对铃声进行计数，在经过若干次铃响后（出厂时设置为5次）本机自动会自动，主叫方可进行呼叫广播，主叫方声音将通过本机之扬声器广播给附近的工作和维护人员。

二、功能介绍

1. 材料为进口冷轧钢材，外形结实防撞击破坏；
2. IP56防护等级，防水、防潮、防尘、抗冰冻；
3. 可预存号码自动拨号
4. 检测振铃自动开机
5. 忙音检测并自动挂机。
6. 来电时警灯闪烁避免误接
7. 设有对讲按钮，可广播对讲
8. 外形多种可选择

三、详细说明

在侦察到下列情况之一后，本机扩音部分自动退出扩音呼叫，并与电话线脱机，进入待机状态。

A.振铃次数未达到设置值，主叫终止呼叫。

B.主叫在呼叫广播完成挂机后，本机收到由交换机提供的忙音信号或反极性信号。

C.主叫在广播时静默时间大于30S。 D.有人提起本话机手柄，进行通话。

E.本机可订制为扬声器左右内置，声音散布范围更广阔真实。 F.本机扬声器和闪光灯与电话机一体，打破传统扩音电话机扬声器和闪光灯分开安装的模式使安装更为方便简单。

G.机体材料为冷轧钢材,手柄为ASB工程料，锌合金键盘整机具有良好的防暴力打击性能

H.可应用于小区、学校、大型工厂生产车间等空间广阔人流较多环境嘈杂的地方。在呼叫期间、被叫也可以摘下手柄与主叫通话，此时扩音系统自动关闭。被叫也可在振铃期间摘机通话。

本机在待机期间，电源自动关闭，只有在铃流触发下才打开电源，使本机工作更安全、可靠