

PTFE盘根 聚四氟乙烯盘根 盘根

产品名称	PTFE盘根 聚四氟乙烯盘根 盘根
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

牌号 F4透明 厂家(产地) 国产
用途级别 悬浮级

盘根密封材料按装使用指南:

切割盘根时将盘根绕在和阀杆(活塞杆)同样直径的圆棒上切割,以保证尺寸准确、切口平行。切口应齐整,无松散线头,切口和圆棒轴线应为45-60°。选用的盘根宽度和盘根箱的尺寸一致,或大1-2mm。压装盘根时,盘根圈的接口必须错开,一般接口交错120°,盘根不宜压得过紧。压盖压入盘根箱的深度,一般为一圈盘根的高度,但不得小于5mm。安装压盖时,应使盘根压盖和阀杆(活塞杆)的间隙保持一致、防止偏斜,使盘根受力不均匀而很快磨损。聚四氟乙烯盘根(不含任何助剂、填料)外观:白色,编织纹路均匀整齐规格:4*4~~10*10、12*12~~20*20、22*20~~40*40使用温度:-200°c~~260°c使用介质:除熔融碱金属以外的任意化学介质 按装部位:泵轴填料箱、阀杆填料等
特性:防腐、自润滑、无毒、无污染