

深圳管线探测仪 美国里奇SR-20

产品名称	深圳管线探测仪 美国里奇SR-20
公司名称	深圳市鹏锦科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:里奇 型号:SR-20 库存:现货
公司地址	深圳市福田区燕南路11号家乐大厦4楼B3
联系电话	0755-83322219 18320771886

产品详情

深圳管线探测仪 美国里奇SR-20

SeekTech SR-20 管线定位仪

SeekTech SR-20管线定位仪，采用新专利技术的全向天线，可通过图形化管线显示及导向箭头等信息，实现快速精确定位，满足高端用户的需求，主要应用于管线定位，也可定位信号发生器。

技术参数:

重量轻，仅1.8公斤

电源：4节2号电池，可持续工作约16小时

标准频率：

信号发生器模式：16Hz，512Hz，640Hz，850Hz，8kHz，16kHz，33kHz

有源探测模式：128Hz，1kHz，8kHz，33kHz

无源电力模式：50Hz，60Hz，<4kHz

无源无线电探测模式：4kHz-15kHz，15kHz-36kHz

图形化显示

实时显示全面的管线探测和定位的信息。

当参数（目标接近参数、电流强度、信号强度）数值不断上升，表明您在不断接近目标管线；

当管线转向时，屏幕图示管线也会随之转向，屏幕导向箭头将即时显示左右走向。

SR-20 管线定位仪的功能

配合使用信号发生器进行管线定位（有源探测模式）

直接使用管线定位仪进行管线定位（无源探测模式）

探测内窥系统摄像头位置（需连接512Hz信号发生器）

- 所有SeeSnake内窥系统（均含512Hz信号发生器）

- 也可检测其他厂家生产的33kHz，640Hz信号发生器

探测带有信号发生器的高压清洗机水管和疏通机钢索液晶 屏显示

3.0"LCD液晶显示屏

实时显示深度

自动背光功能

所有信息显示在同一界面，无需翻页

显示目标管线走向，深度及变化情况

导向箭头设计，引导操作者快速找到目标

目标接近参数显示帮助操作者尽快靠近目标管线正上方

全向探测：结合电力（<4kHz）及无线电信（4~15kHz，15k~35kHz）探测模式来定位，锁定强定位频率，可同时定位多根管线（多3根），避免未知金属管线的遗漏。