

DR3900台式分光光度计 美国HACH

产品名称	DR3900台式分光光度计 美国HACH
公司名称	厦门仪迈环保科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:美国哈希 型号:DR 3900 货号:LPV440.80.00002
公司地址	厦门市海沧区东孚镇天竺一里196号601室
联系电话	0592-2926606 18050037020

产品详情

一、产品说明

DR 3900台式分光光度计是哈希公司2011年全新推出的性能优越的台式分光光度计产品。在以下方面都会有突出的表现：

(1) 让您对测试结果更有信心

减少误差——5秒钟内10次读数取平均值从而避免比色皿表面污染和刮痕带来的误差。

(2) 彩色屏幕，操作简便

1、彩色全触摸屏——数据的浓度直读，直观的量程柱状图显示。

2、指南程序——逐步指导操作过程，省去查阅方法手册的步骤。

(3) 数据处理的好帮手

1、数据处理——趋势和比率分析，让数据处理变得更加及时简便。

2、网络传输功能——方便数据传输，程序更新和方法手册下载。

(3) 人性化设计，减少工作量

1、全模块的LINK2SC软件，一键搞定实验室数据和在线数据的智能对比，比对后即刻按需事先在线探头的实时校准，不需再到现场校准探头。

2、新增的AQA功能等人性化设计都能为您带来全新的使用体验，减少了再次确认的额外工作。

DR3900台式分光光度计内置有240多种测试方法的应用程序，100多个用户自定义程序，该仪器可广泛应用于工业、市政、环保、教育等领域的水质监测。其特点为：

- 1、准双光束分光光度计
- 2、800x480像素的7'彩色触摸屏式，全中文操作菜单，更加清晰直观。
- 3、对于重要参数比如COD自动测定不同位置的10个数值，去除异常值，然后取平均值，且5秒内即可显示*终的平均值结果。
- 4、操作指南程序，屏幕中显示操作步骤，降低了错误操作的几率，也无需打印操作流程。
- 5、趋势与比率分析功能，使得数据处理更加及时有效、存储、调用与分析指定时间段内的数据。
- 6、全新的AQA功能让QA更为简单：AQA步骤现在可以很容易定义、计划、执行和存档。增加了提醒功能，这样操作人员就不会忘掉定期执行的标准测量。系统检查中的AQA菜单含有检查分析质量的程序。配置也是在这里完成的，例如每一个方法都用标准溶液进行验证，以及用混合溶液进行干扰性测试。
- 7、可选配LINK2SC软件，使来自SC1000数字控制器中的数据与实验室的数据同时在DR 3900中显示，实现快速识别不规则，数据并分析：比对后即刻按需实现在线探头的实时校准：由此，实验室和在线数据实现了双向传输，不需再到现场校准探头。
- 8、仪器前后都有USB接口便于使用U盘进行应用程序的更新及实验数据下载，同样可以利用直插网线进行传输。仪器可直接连接打印机，并打印实验结果。
- 9、具有密码保护功能以及定时器功能。
- 10、多用户管理，可以给管理员、标准用户设置不同权限。
- 11、DR 3900台式分光光度计具有数据存储功能，可存储2000组实验数据，数据包括让日期、时间、测试结果、样品名称、实验员等、数据可通过USB接口、网线、直接下载或传输至计算机，便于数据的存储与管理。

二、技术指标

读数模式	透光率（%），吸光度和浓度
波长范围	320~1100nm
波长准确度	± 1.5nm(波长范围在340~900nm)
光谱带宽	5nm

显示	7 " TFT WVGA彩色触摸屏 (800 × 480像素)
数据存储	2000组测量值 (结果、日期、时间、样品编号、操作人员编号)
预置程序	> 240个
用户程序	100个
波长校准	自动校准
波长选择	根据方法自动选择波长
操作环境	10-40C , *大80%的湿度 , 无冷凝
电源要求	100-240V/50-60Hz
尺寸	151 × 350 × 255mm
重量	4.2kg

三、订购信息

LPV440.80.00002	DR3900分光光度计主机 , A型适配器 , 3cm比色池适配器 , 1对1英寸方形比色池 (10mL) , 电源适配器 , 操作手册 , 方法手册 (CD光盘) 等。
LZV537	经认证的测试滤光片组件
2095100	1厘米矩形比色皿 , 配对 , 玻璃
2629250	5厘米矩形比色皿 , 玻璃
LZV565	卤钨灯

LQV157.99.10002

流通池组件