

# 3GR50\*4EW21电厂用的螺杆泵

产品名称	3GR50*4EW21电厂用的螺杆泵
公司名称	南京科友工业设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:KYP可以 型号:3GR50 × 4EW21
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道中桥村办公楼209-3号
联系电话	025-65016027 18018072397

## 产品详情

3GR50\*4EW21电厂专的螺杆泵

供应3GR50\*4EW21 齿轮箱润滑泵

磨煤机齿轮箱润滑泵(电厂磨煤机组润滑油泵) 3GR50 × 4EW21电厂磨机螺杆泵备件(改进型)

3GR三螺杆泵

改进型螺杆泵3GR50 × 4EW21电厂磨机螺杆泵备件(改进型) 一、特点：三螺杆泵包括3G

3GR三螺杆泵通用型，3GC 船用三螺杆泵型及3GS三螺杆泵 3GCL三螺杆泵 3GCLS三螺杆泵等特殊型。三螺杆泵是转子式容积泵，由于主动螺杆与从动螺杆上螺旋槽相互啮合及它们与衬套三孔内表面的配合，得以在泵的进出口之间形成数级动密封腔室，这些动密封腔室将不断把液体由泵进口轴向移动到泵出口，并使所输液体逐级升压，从而形成一个连续、平稳、轴向移动的压力液体。二、适用介质及性能范围：三螺杆泵所输液体为各种不含固体颗粒，无腐蚀性油类及类似油的润滑性液体，所输液体粘度为1.2~100 ° E ( 3.0~760cst )，高粘度液体亦可通过加温降粘后输送。流量范围0.2~590m<sup>3</sup>/h，高工作压力100bar，高温150 ° C。三、结构: 1、结构简单：具有多种结构形式，一般小流量0.2~6.5m<sup>3</sup>/h，泵的泵体和衬套合为一体(统称泵体)，轴封为机械密封。中等流量以上的泵衬套为一单独的零件固定于泵体内，大流量泵多制成双吸结构卧式安装，轴封根据输送介质的不同有机械密封和填料密封两种。船用泵的安装形式有卧式和立式两种，原动机为交、直流船用电动机。 2、寿命长：三螺杆泵的主动螺杆由电动机驱

3GR螺杆泵启动前准备 一、启动前检查全部管路法兰，接头的密封性。二、盘动联轴器，无摩擦及碰撞声音，旋转顺畅。三、启动前应全开吸入和排出管路中的阀门，严禁闭阀启动。四、验证电机转动方向后，启动电机。五、开机使用3GR螺杆泵校验与维修校验是3GR螺杆泵试验的一部分，是制造厂出厂试验的主要项目。出厂前一般都用常温的3GR螺杆泵校验台进行空气介质的开启压力整定和密封性试验。3GR螺杆泵常温校验台只能做开启压力整定和密封性试验一、3GR螺杆泵在什么情况下需要校验1.长

期存放或\*\*\*次使用之前2.定期校验3.严重损坏和锈蚀的阀4.阀门铭牌丢失的阀5.铅封损坏的阀门5、为保证泵，电机及管路系统的安全，中等流量以上的螺杆泵均带有安全阀当压力超过安全阀的设定压力时，高压油将回流至泵的进油口。柴油三螺杆泵 3GR20 × 4 3GR20 × 4W2 3GR20 × 4W21

3GR20 × 4W23 润滑油三螺杆泵 3GR20 × 6 3GR20 × 6W2 3GR20 × 6W21 3GR20 × 6W23 润滑三螺杆泵

3GR25 × 4 3GR25 × 4W2 3GR25 × 4W21 3GR25 × 4W23 柴油喷燃三螺杆泵 3GR25 × 6 3GR25 × 6W2

3GR25 × 6W21 3GR25 × 6W23 重油泵三螺杆泵 3GR30 × 4 3GR30 × 4W2 3GR30 × 4W21

3GR30 × 4W23 重油三螺杆泵 3GR36 × 4 3GR36 × 4W2 3GR36 × 4W21 3GR36 × 4W23 三螺杆泵

3GR36 × 6A 3GR36 × 6AW2 3GR36 × 6AW21 3GR36 × 6AW23 润滑油泵三螺杆泵 3GR42 × 4A

3GR42 × 4AW2 3GR42 × 4AW21 3GR42 × 4AW23 三螺杆泵 3GR42 × 6A 3GR42 × 6AW2 3GR42 × 6AW21

3GR42 × 6AW23 润滑泵三螺杆泵 3GR50 × 2 3GR50 × 2W2 3GR50 × 2W21 3GR50 × 2W23 三螺杆泵

3GC50 × 2 3GC50 × 2W2 3GC50 × 2W21 3GC50 × 2W23 三螺杆泵 3GCR50 × 2 3GCR50 × 2W2

3GCR50 × 2W21 3GCR50 × 2W23 三螺杆泵 3GC50 × 3 3GC50 × 3W2 3GC50 × 3W21

3GC50 × 3W23 三螺杆泵 3GCL50 × 2 3GCL50 × 2W2 3GCL50 × 2W21 3GCL50 × 2W23 三螺杆泵

3GN50 × 4 3GN50 × 4W2 3GN50 × 4W21 3GN50 × 4W23 三螺杆泵 3GR50 × 4E 3GR50 × 4EW2

3GR50 × 4EW21 3GR50 × 4AW23 三螺杆泵 3GCN50 × 4 3GCN50 × 4W2 3GCN50 × 4W21

3GCN50 × 4W23 润滑油泵三螺杆泵 3GR70 × 2 3GR70 × 2W2 3GR70 × 2W21 3GR70 × 2W23 三螺杆泵

3GC70 × 2 3GC70 × 2W2 3GC70 × 2W21 3GC70 × 2W23 三螺杆泵 3GCR70 × 2 3GCR70 × 2W2

3GCR70 × 2W21 3GCR70 × 2W23 三螺杆泵 3GCL70 × 2 3GCL70 × 2W2 3GCL70 × 2W21

3GCL70 × 2W23 深孔钻铣床三螺杆泵 3GR70 × 3 3GR70 × 3W2 3GR70 × 3W21 3GR70 × 3W23 三螺杆泵

3GCL70 × 3 3GCL70 × 3W2 3GCL70 × 3W21 3GCL70 × 3W23 三螺杆泵 3GR70 × 3C 3GR70 × 3CW2

3GR70 × 3CW21 3GR70 × 3CW23 三螺杆泵 3GR70 × 4 3GR70 × 4W2 3GR70 × 4W21 3GR70

3GR螺杆泵采用了国际上被认为输送泵\*\*\*先进的一点连续接触齿轮,即双圆弧加正弦曲线复合成齿形,可彻底淘汰渐开线齿轮输送泵,圆弧齿轮在两啮合齿廓间为一点连续接GR螺杆泵作为超载保护，3GR螺杆泵全回流压力为泵额定排出压力的1.5倍。也可在允许排出压力范围内根据实际需要另行调整。但注意本3GR螺杆泵不能作减压阀长期工作，需要时可在管路上另行安装。

科友直供3GR50\*4EW21电厂改进型三螺杆泵