

玻璃钢脚踏板 玻璃钢地格栅 黄绿灰操作平台

产品名称	玻璃钢脚踏板 玻璃钢地格栅 黄绿灰操作平台
公司名称	河北亿如丝网制品有限公司
价格	115.00/平米
规格参数	品牌:河北亿如 型号:38 整张型号:1.22*3.66
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区纬二路15号
联系电话	0318-5280135 15303383273

产品详情

玻璃钢脚踏板 玻璃钢地格栅 黄绿灰操作平台

微信号通手机号153 0338 3273玻璃钢格栅性能特点如下: 1、耐腐蚀:具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能,在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求,可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。

2、轻质、高强、且便于切割、安装。 由于是经树脂和玻璃纤维复合而成,其密度较小不大于2,仅为钢材的1/4,铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍,绝对强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻,可以大大的减少基础支撑,从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便,无需动火及大型起吊设备,仅需少量人工及电动工具,使得安装成本也大为降低。 3、耐老化:使用寿命在50年以上。

4、阻燃:普通阻燃型格栅火焰传播速率(astm e-84) 不超过25;高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28(gb 8924)。 5、安全性:具有优良的电绝缘性,10kv电压下无击穿;无电磁性,可用在对磁性敏感的设备上;玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。

6、内外均一的颜色,并且色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色,改善生产场所的环境。

7、具有较好的综合经济效益。 8、可设计性强,尺寸灵活多样,尺寸稳定。 公司可根据客户要求定制产品,如不同的孔格尺寸,不同的外型尺寸,不同的负载要求等。可大程度地满足客户的要求,并能将切割引起的损耗降至低,从而为客户节约成本。