

AB无机纤维真空保温板(STP)

产品名称	AB无机纤维真空保温板(STP)
公司名称	安徽百特新材料科技有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:百特 导热系数:0.008 燃烧性能:A级阻燃
公司地址	蚌埠市高新路222号
联系电话	400-0552-968 18895600062

产品详情

产品特点：

- 1、节能性：符合国家建筑节能75%的要求;
- 2、导热系数低，保温功效卓越。
- 3、安全性：a级防火、质轻，所需保温厚度仅为传统材料的1/3 ~ 1/8;
- 4、环保性：无机材料，对环境人体无任何不良影响。

产品物理指标

导热系数 0.008 w/(m · k)

燃烧性能等级：a级

体积吸水率% 2.0(%)

注意事项：

- 1.运输--无机纤维保温板应侧立搬运，运输过程中应贴实放置，不得重压、扔摔和硬物穿刺，以免破坏。

运输过程中应防止挤压、碰撞、雨淋等。

2.存放--材料应分规格挂牌存放，进场材料应架空整齐堆放，贮存在干燥阴凉的场所，避免受潮。

3.施工环境条件--施工现场环境温度和墙体表面温度在施工及施工后24h内，环境空气温度不应低于5℃，且24h内不应低于0℃。夏季应避免阳光曝晒，必要时在脚手架上搭设临时遮阳设施，遮挡墙面。在5级以上大风天气和雨天不得施工，如施工中突遇降雨，应采取有效遮盖措施，防止雨水冲刷墙面。