

厂家直供 嘉洛美外墙质感涂料

产品名称	厂家直供 嘉洛美外墙质感涂料
公司名称	广东顺德嘉洛美涂料有限公司
价格	888.00/元/KG
规格参数	品牌:嘉洛美 型号:JLM-030
公司地址	广东省佛山市顺德区杏坛镇麦村工业区
联系电话	15817821021 13923204745

产品详情

岩片漆采用天然矿物质结合水性聚合物经科学方法完美调制而成，仿造天然花岗岩的岩石晶粒效果，逼真展现花岗岩纹理质感，还原岩石原貌，酷似石材的丰富质感，给人以花岗岩般庄重、粗犷、大气的视觉享受。不含污染物，健康无毒，天然环保，满足现代生活人类对环保的需求。

【样板展示】

【产品特点】

- 1、超强附着力、涂层坚硬，耐热阻燃，耐老化，持久保色，抗渗防裂性能卓越；
- 2、施工容易，质感强烈，岩石般原貌气派，充分展现天然岩石的丰富质感；
- 3、自重轻，减少墙体负荷，对比瓷砖无脱落隐患，绝对的安全性
- 4、花岗岩纹理质感，任意款式造型组合不受限制，可根据客户想象力设计定做，逼真的多彩花纹效果媲美天然花岗岩，可塑性高。

【适用范围】

高档住宅、别墅、写字楼、酒店、办公楼、商业大厦等各类建筑物墙体、窗线、罗马柱的装饰及保护。

【技术参数】

颜色：参照康图漆色卡或样板，可来样定做

表干时间：2小时（25℃）

实干时间：7天（25℃）

理论耗漆量：3.5-4kg/m²

【施工工序】

施工工序：墙面处理 刷涂底漆（1遍） 粘贴分格线 喷岩片漆（1-2遍） 滚筒压平 揭除分格线 打磨 刷涂罩光面漆（1遍）（依实际情况可选择不同配套）

【施工方法及配套产品用量】

抗碱底漆：喷涂、辊涂、刷涂均可，用量：0.15kg/m²。

岩片漆：喷涂2遍（空气压力0.8-1.0mpa），厚度要求3mm，用量3.5-4kg/m²。

罩光面漆：喷涂、辊涂、刷涂均可，用量：0.2kg/m²。

施工条件：请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5℃，相对湿度大于85%）情况下施工，否则不能达到预期浆果。

稀释：可根据施工需要加入少量的清水调节稀释，使用前搅拌均匀。

清洗：涂装中途停顿或涂装完毕后，请及时用清水清洗所有涂装器具。

贮存：存放于5-35℃ 阴凉干燥处。