

供应腾宏电力TH-JYT-R绝缘人字梯、合梯

产品名称	供应腾宏电力TH-JYT-R绝缘人字梯、合梯
公司名称	石家庄腾宏电力器材有限公司
价格	138.00/米
规格参数	品牌:腾宏 型号:TH-JYT-R
公司地址	河北省石家庄市晋州市桃园镇西台村
联系电话	0311-84306891 13223499214

产品详情

品牌	腾宏	产品型号	th-jyt-r()米
编号	th-1001	规格	2-6米 可定做
产品名称	绝缘人字梯	材质	玻璃钢
行业标准	符合gb17620-2008标准	电压等级	220kv
检验报告	有	经营模式	生产加工

本产品采用环氧树脂（玻璃钢）材料制作而成，适用于室内抢修、变电站检修、抄表用。人字梯是将两个梯子的顶部用活页连在一起，移动的时候可以合起来，由于它的灵活性，故广泛应用于电工操作上。早期的人字梯一般是木材制作的，随着金属工业的发展，现在多利用玻璃钢材料；玻璃钢绝缘梯具有轻便，美观，耐用的特点，且造价不高，故被广泛使

1、简介

绝缘人字梯（又称绝缘合梯）：

产品别名：绝缘合梯,玻璃钢合梯,玻璃钢人字梯,绝缘a型梯

人字梯名称由来：用于在平面上方空间(如屋顶)进行装修之类工作的一类登高工具，因其使用时，前后的梯杆及地面构成一个等腰三角形，看起来像一个“人”字，因而把它形象的称为“人字梯”。

产品材质: 由不饱和树脂和玻璃纤维混合而成的绝缘玻璃钢

耐压等级: 220kv

产品规格：1米-6米高绝缘人字梯均可定做

同类产品规格: 1米绝缘人字梯 2.0米绝缘人字梯、
2.5米绝缘人字梯、 3.0米绝缘人字梯、 3.5米绝缘人字梯、
4.0米绝缘人字梯、 5.0米绝缘人字梯、 6.0米绝缘人字梯

2、特点

(1) 不导电，外观新颖，美观大方

(2) 耐腐蚀（具有耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料）、耐枯朽、耐退色

(3) 重量轻，搬运方便

(4) 低吸水率、阻燃性好（普通阻燃型格栅火焰传播速率（astm e-84）不超过25；高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（gb 8924））

(5) 高强，轻质（玻璃钢格栅的密度不大于2，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材和普通钢的水平），抗冲击，绝缘性，透磁极佳

联系电话：0311-84306891、84306892 qq：3023492449、207194931