

# 不锈钢环保清洗钝化液

产品名称	不锈钢环保清洗钝化液
公司名称	深圳市众事达表面处理技术有限公司
价格	26.00/KG
规格参数	品牌:众事达 型号:ZSD301 效果:清洗氧化皮，提高防锈能力
公司地址	惠州市惠阳区新圩镇长布村大邦科技园
联系电话	0752-3522234 13172706960

## 产品详情

**不锈钢环保清洗钝化液** 本不锈钢环保清洗钝化液主要用于各种不锈钢的除锈、防锈、钝化处理，既用于奥氏体不锈钢压力容器、**锅炉、器械、厨具、器具、立柱、扶手**

等经酸洗或喷砂后的处理或维护。不留垢渍、花斑、指印。也大量用于非奥氏体和经济不锈钢、不锈钢的除锈、防锈，提高抗腐蚀性能。一、产品性状：

水基、无毒、不燃、不爆、不挥发，比重 $1.02 \pm 0.01$ ， $\text{PH} < 2$ 。二、技术指标：不锈钢锅炉、器械、器具、立柱、扶手等经喷砂或酸洗后的钝化处理或维护。不留指印、垢渍、花斑、光洁如新。奥氏体不锈钢经处理后，3%NaCl浸检 48小时，马氏体，铁素体不锈钢经处理后室内2年以上不锈，其2Cr13(420)经处理后耐3%NaCl的实验室数据已达1000小时以上。已用于造船集团的10多万吨级液化气船体的不锈钢钝化处理和美国公司的建筑五金件处理等。三、使用方法：去除油污，常温全浸或揩抹处理。奥氏体一般浸10~20分钟，取出用干布擦拭干净，静置干透；或取出后滴干，静置4~24小时，用清水洗净，自干或烘干。非奥氏体一般浸3~5分钟，或刷涂后经3~5分钟，用干净干布擦净，揩干。细小零件，可用离心机甩干。四、注意事项：1、本品不易自干，经处理后一般不清洗，但必须揩干。奥氏体可予清洗，但必须保持静置时间，以保证钝化质量；

2、自干后可能出现发白粉状物，可用干净干布揩净或用清水洗净粉状物，使其呈光亮银白色；3、被检验零件或试样在经处理后，须干透三天以后进行，以确保其准确性；

4、本品偏酸性，对**大理石**等酸敏感表面不宜。操作宜戴**塑胶手套**，如溅到皮肤上或眼内应及时用清水冲洗干净。

本品与传统不锈钢钝化液技术指标和效益比较：采用弱酸和催化剂钝化，无毒、无害、无环境污染。采用氢氟酸、硝酸、铬酸盐钝化，毒性大，污染环境。抗蚀性能，奥氏体经钝化后3%NaCl浸检 3 6h，硫酸铜浸（滴）检 10min 中国航空工业标准HB5292规定：奥氏体经钝化后，3%NaCl浸检24h为合格；硫酸铜浸（滴）检5min为合格（欧美标准6min为合格）无灼伤，无腐蚀性气体和刺激性气味，使用安全简便，环境清洁，有利工人健康。有灼伤，有腐蚀性气体和刺激性气味，需严格安全操作，对周围设备有腐蚀影响，不利工人健康。

溶液对底漆、面漆经浸泡4小时无影响 溶液对底漆、面漆经浸泡4小时起泡、脱皮、脱落

五、包装规格：25公斤/桶 六、保质期： 三年 七、关于免试样品的说明：针对现在市面上有很

多相关的不锈钢钝化液产品，但是效果并不能达到其真正的钝化防锈效果，我公司自主研发的凯盟牌不锈钢清洗钝化液系列产品从早期的研发到现在以获得无数的荣誉。在产品的质量上是有保证的。为了消除消费者对担心使用产品后是否有效果的顾虑，我们可以提供免费的样品先试用，效果好了再购买。需要样品的请先电话说明您是用在什么产品上，针对不同的材质，我们会寄相匹配的样品。品质承诺：先期免费提供互换性试样（可提供给客户试，或客户提供给我们试），充分了解、解决品质要求；再谈具体合作，让您没有任何风险！免费配送区域：华南地区——广东、广西、海南  
华中地区——湖北、湖南、河南、江西 华东地区——山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海  
华北地区——北京、天津、河北、山西、内蒙古 西北地区——宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃  
西南地区——四川、云南、贵州、重庆 东北地区——辽宁、吉林、黑龙江