

# 乳化剂司盘系列

产品名称	乳化剂司盘系列
公司名称	南通锦轩化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海安县海安镇仁桥街道仁桥村2组
联系电话	051388909177 18260598588

## 产品详情

【化学成分】失水山梨醇脂肪酸酯

【类型】非离子

【规格】S-20，S-40，S-60，S-80，S-85

(特殊规格，可代为研制加工。)

示】

规格	外观 (25℃)	羟值 (mgKOH/g)	皂化值 (mgKOH/g)	酸值 (mgKOH/g)	水份 (%)	HLB 值	熔点 (℃)
S-20	琥珀色粘稠液体	330 ~ 360	160 ~ 175	8	1.5	8.6	液体 (25℃)
S-40	微黄色蜡状固体	255 ~ 290	140 ~ 150	8	1.5	6.7	45 ~ 47
S-60	微黄色蜡状固体	240 ~ 270	135 ~ 155	8	1.5	4.7	52 ~ 54
S-80	琥珀色粘稠油状物	190 ~ 220	140 ~ 160	10	1.5	4.3	液体 (25℃)

S-85	黄色油状液体	60 ~ 80	165 ~ 185	15	1.5	1.8	液体 ( 25
------	--------	---------	-----------	----	-----	-----	---------

应用】

规格	性能与规格
S-20	<p>1、溶于油及有机溶剂，分散于水中呈半乳状液体。</p> <p>2、在医药、化妆品生产中作W/O型乳化剂、稳定剂、增塑剂、润滑剂、干燥剂；纺织工业中作柔软剂、抗静电剂、整理剂；亦用作机械润滑剂；作为添加型防雾剂，具有良好的初期及低温防雾滴性，用于PVC（1~1.5%）、聚烯烃薄膜（0.5~0.7%）、EVA薄膜。</p> <p>3、用作机械润滑剂，石油和涂料工业乳化剂。</p>
S-40	<p>1、溶于油及有机溶剂，热水中呈分散状。</p> <p>2、食品、化妆品业中作乳化剂、分散剂；乳液聚合中作乳化稳定剂；印刷油墨中作分散剂；亦可纺织防水涂料添加剂、油品乳化分散剂；广泛用于聚合物防雾滴剂，PVC农膜1~1.7%，EVA0.5~1.0%。</p>
S-60	<p>1、本品不溶于水，热水中呈分散状，是良好的w/o型乳化剂，具有很强的乳化、分散、润滑性能，良好的稳定剂和消泡剂。</p> <p>2、在食品工业中用作乳化剂，用于饮料、奶糖、冰激凌、面包、糕点、麦乳精、人造奶油、巧克力生产中；在纺织工业中用作腈纶的抗静电剂、柔软上油剂的组分；在食品、农药、医药、化妆品、塑料工业中用作乳化剂、稳定剂；作为PVC、EVA、PE等薄膜的防雾滴剂使用，在PVC中用量为1.8%，在EVA中用量为0.7~1%。</p>
S-80	<p>1、难溶于水，溶于热油及有机溶剂，是高级亲油性乳化剂。</p> <p>2、用于W/O型乳胶炸药，锦纶和粘胶帘子线油剂，对纤维具有良好的平滑作用。用于机械、涂料、油漆、炸药乳化。在石油钻井加重泥浆中作乳化剂；食品和化妆品生产中作乳化剂；油漆、涂料工业中作分散剂；钛白粉生产中作稳定剂；农药生产中作杀虫剂、润湿剂、乳化剂；石油制品中作助溶剂，可作防锈油的防锈剂。用于纺织和皮革的润滑剂和柔软剂。</p> <p>3、作为薄膜防雾滴剂，具有良好初期和低温防雾滴性，在PVC中用量1~1.5%，聚烯烃中的用量为0.5~1.0%。</p>

7%。

S-85

1、微溶于异丙醇，四氯乙烯，棉子油等。

2、主要用于医药、化妆品、纺织、油漆以及石油行业等，用作乳化剂、增稠剂、防锈剂等。

## 【运输】

S-20，S-80，S-85采用50Kg塑料桶包装；S-40，S-60采用20Kg编织袋包装。

按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。

保质期二年。