

春季低压灌溉管用110口径无阻力

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 春季低压灌溉管用110口径无阻力 |
| 公司名称 | 沧州神通管业有限公司 |
| 价格 | .10/米 |
| 规格参数 | 品牌:帛丰 型号:75-315 标准:GB/T13664-2006 |
| 公司地址 | 盐山县韩集镇李振宇村 |
| 联系电话 | 0317-6095888 15303374201 |

产品详情

产品介绍：1、机械性能好。PVC农业灌溉管刚性大，抵御外力能力高，埋地输水不易被外力破坏。2、PVC农业灌溉管内壁光滑，流体阻力小，不生锈。对水质要求不严格，不积垢，不易堵塞。3、PVC-U管材线膨胀系数小，管材在环境温度变化较大时不会产生明显的变形影响灌溉效果。4、PVC农业灌溉管耐腐蚀性好，性能稳定，在输送注入肥料的水时不仅不会被腐蚀，而且不破坏肥料中的养分，保证农作物的生长需求。5、管材中加纳米元素，可以对输送水进行净化、矿化、营养化并灭菌。用此水浸种、育秧提高种子发芽率。苗壮、苗高、缓苗期短。并能有效抑制大肠杆菌在1000个/L，保证农产品食用安全性。6、PVC农业灌溉管配方中加入抗氧剂以及光稳定剂，从而管材具有优异的抗老化性能，长期光照或埋地均可保证其使用性能。7、管材、管件配套齐全，尺寸稳定，避免因配合公差较大而引起的安装不便或渗水。8、管材性能稳定，卫生性能好，不影响水质，不会因此而影响农作物的无毒、无公害。9、灌溉用PVC-U管材和管件的连接方式简单，主要有粘接和螺纹连接两种，其中粘接是较常用。10、重量轻，运输、安装、使用方便。