

河北道钉锚固剂 厂家销售 起重机轨道槽的灌浆

产品名称	河北道钉锚固剂 厂家销售 起重机轨道槽的灌浆
公司名称	河北泰诺建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰诺 型号:DJ1 规格:50kg ± 0.5公斤/袋
公司地址	河北省石家庄市长安区中山东路466号新世纪钻石商务广场A座2414室
联系电话	0311-80980667 18830160225

产品详情

尊敬的客户您好！很荣幸为您服务。感谢您选择河北泰诺建材。

河北泰诺建材承诺：我公司产品符合国家规范要求，随货附带产品相关资料（包含公司资质、检测报告、合格证等）

道钉锚固剂的产品用途

1、铁路混凝土轨枕、桥枕的道钉锚固，装配式桥梁胶结接头、机械设备地脚螺栓的锚固。

2、适用于铁路、隧道、引水隧道、煤矿、桥墩加固、房屋抗震、冶金矿山等地下工程用锚杆进行支护围岩的快速施工，以及混凝土结构加固工程中牵钉的锚固，并可满足钢筋焊接要求。

施工工艺

序号	作业程序	使用工具	作业要求	附记
1	清理预留孔		清除预留孔中粉尘及杂物等	灌浆前湿润钉孔
2		刮浆棒		

	放置锚固剂		(1) 用刮浆棒（圆头）顶住锚固架底部，并与预留孔成45°，将锚固架置入孔内。	
			(2) 将锚固架定位板开口部位朝向轨枕档肩，经便于放置档板座。	
3	个别更换轨枕	量料杯、量水杯、小盆（或桶）拌浆勺	(1) 用量料杯按每个预留孔0.5kg量取干粉锚固剂，倒入小盆。	拌合时注意流动度，流动度好时水可以不用完，流动度差时，可再稍加一点水，但不可以偏稀。
			(2) 用量水杯按重量比15%量取一定比例的水，先倒入三分之二，用拌浆勺拌合均匀后，再将剩余的水边倒边拌，到达即有一定稠度，又流动性较好即可。	
	批量更换轨枕	磅秤、水桶、拌浆槽、小方头铣、盛浆桶	(1) 用磅秤按每根轨枕1.5kg称取干粉锚固剂，并倒入拌浆槽。	一次拌浆数量以在30分钟内用完为宜
			(2) 用磅秤按重量比15%称取一定比例的水，先倒入拌浆槽三分之二，用小方头铣拌合均匀后，再将剩余的水边倒边拌，到达即有一定稠度，又流动性较好即可。	
			(3) 将拌合好的浆液独立铲入盛浆桶。	
4	灌浆	灌浆勺	用灌浆勺将拌合好的浆液从锚固架中间灌入预留孔中，距孔顶约2公分即可。	
5	插入道钉		在灌浆后应尽快旋转插入绝缘螺旋道钉，使落在锚固架定位板上，并注意扶直	绝缘螺旋道钉表面
6	清理外观	刮浆棒	用刮浆棒（扁头）将溢出的浆液刮涂，	浆液不满时应补填。

			并压平。	
7	上道更换		锚固一天后可上道使用	第七条适用于个别道钉修补。在锚固后1-3天内喷水养护
8	安装扣件	T型扳手	在锚固30分钟后，可以安装扣件，用手拧紧螺母；在60分钟后可用T型扳手稍微拧紧螺母，待第二天可复紧到规定扭力规	用于整根轨枕道钉锚固作业时，适用第8条

注：每根道钉用量约为0.4公斤。做拉拔试验时，夏季一般在灌浆3天后进行；秋冬一般在灌浆后7天后进行。

包装储存

- 1、标准包装规格为：50kg±0.5公斤/袋，无毒、无味、不燃、不爆，可按一般货物运输。
- 2、本品宜储存在干燥、阴凉处，储存期为6个月。

因为坚持梦想，所以值得信赖！

河北泰诺秉持质量是企业的生存基础，诚信是企业的发展之道的精神，努力创新的同时保证产品质量的严格把关，让您用的放心。

来电详询18830160225