

PP热熔三通，推荐

产品名称	PP热熔三通，推荐
公司名称	江苏由迎管阀件有限公司
价格	17.00/公斤
规格参数	品牌:由迎 型号:DE15-110mm
公司地址	江苏省镇江市扬中市八桥镇红光工业园
联系电话	0511-88518255 18012825830

产品详情

热熔管件焊接原理是待焊接的管材(件)两个端面以一定压力靠在一个预热好温度的热板上维持一定时间。当卷边高度达标后，调低压力进行吸热阶段。当吸热时间完成后，取出加热板，给待焊两端面施压，使两个焊接面紧密接触，直至冷却完成，然后两个端面粘接在一起。

管件分类方法

- 1.管件依根据施工方法、用途不同分：电熔管件和热熔管件。
- 2.热熔管件根据生产方式分：注塑管件和焊制管件(不推荐使用)。
- 3.热熔管件有法兰、变径、弯头、等径三通、异径三通和端帽等
- 4.电熔管件有套筒、变径、弯头、三通、鞍型三通、鞍型端帽

热熔管件搬运摆放要求

- 1.户外堆放应有遮盖物，不应直接被阳光照射。
- 2.应堆放在平整的地面或支撑物上。
- 3.管材搬运、吊装时应采用非金属绳或带。
- 4.应小心轻放、严禁抛摔和拖拽

热熔对接标准要求

- 1.热熔对接管件的PE级别及SDR应与管材的PE级别及SDR相同。

2.颜色对兼容性无影响。

3.不同PE级别、不同SDR的管材/管件不应使用热容对接。

4.高密度PE80管材/管件与中密度PE80管材/管件不宜热熔对接。

5.加热板表面温度：该工艺推荐温度为200 ~ 235 ，施工时根据施工环境和材料可适当进行调整。

联系人：朱庆峰

手 机：18012825830

电 话：0511-88518255

传 真：0511-88518155