

拓达CGM灌浆料

产品名称	拓达CGM灌浆料
公司名称	海南中意拓达新材料有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	品牌:拓达 型号:CGM 抗压强度:60MPa
公司地址	海南省海口市龙华区国贸路16-2号
联系电话	0898-32851917 18389675033

产品详情

什么是CGM灌浆料

CGM灌浆料是一种由胶凝材料、集料（或不含集料）、外加剂和矿物掺合料等原材料，经工厂化生产而成的具有合理级分的干混料。加水拌和均匀后具有可灌注的流动性、微膨胀、不离析、不泌水、有效承载面高等性能。

CGM灌浆料具有高强、早强、无收缩、微膨胀、高自流、环保、施工方便等特点。

CGM灌浆料3大用途

设备基础二次灌浆：适用于机器底座，发脚螺栓等；以及钢结构（钢轨，钢架，钢柱等）与基础固定连接的二次灌浆。

地脚螺栓锚固及钢筋栽埋：

- 1、建筑物的桥梁，板柱基础，地坪和道路的补强。
- 2、可进行地脚螺栓和螺栓和钢筋的锚固及结构补强。
- 3、地铁，隧道，地下等工程逆打法施工缝的嵌固。

混凝土结构加固和修补：

- 1、使用高强无收缩灌浆料进行混凝土梁，板，柱等构件的截面加大加固处理。
- 2、使用CGM高强无收缩灌浆料进行混凝土孔洞修补。

3、使用CGM高强无收缩灌浆料进行混凝土路面的修补。

CGM灌浆料系列：

CGM-1型1天强度 32Mpa , 3天强度 40Mpa ,28天强度 75Mpa

CGM-2型1天强度 22Mpa , 3天强度 40Mpa ,28天强度 70Mpa

CGM-3型1天强度 22Mpa , 3天强度 40Mpa ,28天强度 65Mpa

CGM-4型1天强度 22Mpa , 3天强度 40Mpa ,28天强度 60Mpa