

石笼网厂家供应直销边坡防护网石笼网

产品名称	石笼网厂家供应直销边坡防护网石笼网
公司名称	安平县世鹏丝网制品有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	品牌:世鹏丝网 型号:多种定做
公司地址	安平县后张庄村西200米处
联系电话	03187982700 13363334502

产品详情

产品名称：石笼网 面向地区：全国

石笼网重点施工工序质量控制

1)石笼网垫规格。石笼尺寸为(长×宽×厚)：护坡为1×0.5×0.3m，网格材料采用热镀10%铝锌钢丝外涂聚酯膜，网格尺寸为55×75mm。绿格网配件：螺旋形组合丝间距53mm±3%，直径32mm±3%。涂膜后丝径3.6mm;组合丝径2.2mm，涂膜后丝径3.2mm。热镀10%铝锌钢丝性能须符合《GB/T700-2006》标准规定。

2)填充石料要求。填充料必须是坚固密实、耐风化的石料，粒径必须符合设计要求，网垫应控制在粒径100~250mm的占80%以上，其余以良好级配的碎石填满空隙;网垫应控制在粒径80~120mm的占90%以上，对露出外表面要求良好级配碎石，要求人工摆放整齐，其余按设计要求。

3)组装石笼网垫。间隔网与网身应呈90度相交，经绑扎形成长方形或正方形网垫组或网垫。绑扎钢丝必须与网丝同材质。构成网垫组或网垫的各种网片交接处绑扎道数应符合以下要求：间隔网与网身的四处交角各绑扎一道;间隔网与网身交接处必须使用螺旋形组合丝，螺旋形组合丝：间距53mm±3%，直径32mm±3%，丝径2.6mm;间隔网与网身间的相邻框线，必须采用组合钢丝联结，即用绑扎线;

网垫组间隔连接绑扎，应符合以下要求：相邻网垫组的上下四角以绑扎丝连接;相邻网垫组的上下框线或折线，必须每间隔200mm绑扎一道;相邻网垫组的网片结合面则每平米绑扎2处;在有下层网垫的

情况下，绑扎上层网垫组间相邻边的底部框线时，必须将下方网垫组面层框线或网片绑扎在一起，以求连成一体;裸露部位的网片，应在每次箱内填石1/3高时设置拉筋线，呈八字形向内拉紧固定。

4)网格护垫石料填充。石料规格质量必须符合设计要求。严禁往单个网格内填入石料，必须同时均匀的向一组绿格网垫的各网格内填入石料。填充石料可一次填满高度，空隙用小碎石填塞，应采取适当的捣实措施，以保证箱体内填充料的密实度。填充石料顶面宜适当高出护垫。填充石料的容重必须 1.70t/m³。

防冲刷石笼网 防腐蚀石笼网

石笼网材质：热镀锌丝(上锌量40g/平方米)

丝径：2.8mm

网孔：8*10cm

尺寸：5*1*1m

河流最严重的灾害是水流冲刷河岸使其破坏，引发的洪水泛滥，导致生命财产遭受重大

损失和大量水土流失。因此在处理上述问题时，石笼网这种生态格网结构的应用成为最佳的

解决方案之一，它能使河床河岸得到永久性保护。

石笼网做为一种新型的护岸材料，现在已经广泛的运用到河道治理中，因此加强对石笼网的设计理念及施工工艺的学习显的尤为重要。在施工过程中应加强质量控制，严格控制石笼网进场材料质量控制;加强网垫基层质量监控，包括基础面、土工布及碎石砂铺设;石笼网单元格绑扎连接也绝不能放松;最后对于填充石料的规格一定要把好现场这道关，不符合要求的坚决不能填充。

随着国家对自然环境的越来越重视，河道治理工程在市政工程施工中的比重正越来越大，我们要严格掌握技术特点把好质量关，并能有效的控制施工成本，这样才能为公司创造更好的效益。