

“雷电终结者”系列同轴避雷器（单通道过流型）

产品名称	“雷电终结者”系列同轴避雷器（单通道过流型）
公司名称	绵阳市艾迪电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	最大操作电压:65（V） 雷电保护区:多雷区 最大放电电流:20k（A）
公司地址	中国 四川 绵阳市 文竹街16号
联系电话	86 816 2378710/2379027 13908110641

产品详情

最大操作电压	65（V）	雷电保护区	多雷区
最大放电电流	20k（A）	响应时间	25n（s）
温度范围	-30~70（ ）	标称放电电流	10（A）
适用范围	有线电视放大器、光接收机等		

“雷电终结者”系列同轴避雷器

之一：单通道过流型

独立性：单通道独立防雷（多通道共用防雷组件时对高强度雷击防护能力差），低残压。

全防护：信号、电源均采用 25ns组合型大通流泄放回路（克服了放电管保护信号通道反应速度慢、容易烧放大模块的缺点）。

智能化：通电、劣化指示，设备防雷安全心中有数。

过电流： 6a，不需改动设备供电设置。

全密封：压铸防水外壳、全密封工艺，适合室外安装。

低插损： 0.3db（5~862mhz）、单双向系统适用。

用途：ac60v供电的放大器、光接收机、光工作站等设备的

防雷保护（每端口安装1只）；也适用于ac220v供电的设备的

信号端口的防雷保护。安装时串接于设备输入、输出端口。

型号	规格	尺寸	接口
lp60v-20b	ac60v&rf/20ka	83*34*18	f110插座