

# 超高压压力表 径向油压表 轴向带边高压表

产品名称	超高压压力表 径向油压表 轴向带边高压表
公司名称	深圳市嘉力气动液压有限公司
价格	5550.00/只
规格参数	品牌:嘉力 型号:JL 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道东方社区蚌岗路67号盛丰鞋业园A栋303
联系电话	0755-23599245 18027664917

## 产品详情

概述：

- 1，以甘油为填充物的压力测量仪表可以在动态离交变载荷及强大的振动和脉冲的工况下使用。
- 2，甘油填充物使指针运行平衡，因此，即使在极大的载荷和强力振动条件下，也同样可以获得良好的可读数性。
- 3，利用甘油的润滑还可以减小对压力表磨损，对压力表起到很好的保护作用。
- 4，采用组合式的密封结构，确保了压力表的功能高度可靠性，对其使用也提供了良好的保障。机壳部件均采用优质钢制造。

使用范围：

液压系统，气体系统，泵，压缩机，普通机械制造，发电站，钢铁和冶金工业，污水处理技术等。

主要技术参数：

- 1，表径：63mm-150mm。量程：0-600mpa。
- 2，精度：±1.6%按照uni8293。
- 3，工作环境温度：温度+65 。
- 4，安全等级：ip65 as per iec 529,uni 8896。

5, 压力表接头材料: ot58黄铜, aisi 304 不锈钢。

6, 压缩原件: 压缩范围 4mpa时, 磷青铜做成c形。压力范围为60-1000bar时, 磷青铜做成螺旋形。压力范围 > 1000bar时, aisi 316 不锈钢。

7, 表盒: aisi 304 不锈钢。表环: aisi 304 不锈钢。表盘: 有机玻璃。刻度盘: abs, 白色底面, 黑色标记。指针: 黑色阳极铝。密封件: 硅橡胶。爆破出口: epdm。液体填充物: 98%的甘油 (可选用硅油)。