

# 厂家直销QZ球型支座价格 QZ球型支座厂

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 厂家直销QZ球型支座价格 QZ球型支座厂           |
| 公司名称 | 衡水逸海工程橡胶有限公司                   |
| 价格   | 1125.00/套                      |
| 规格参数 | 品牌:逸海<br>型号:KLQZ<br>转角:0.02rad |
| 公司地址 | 衡水市桃城区郑家河沿镇种高村村东               |
| 联系电话 | 0318-5203520 15175801853       |

## 产品详情

厂家直销QZ球型支座价格，QZ球型支座厂

公司专业生产、销售止水防水工程材料、橡胶止水带、中埋式橡胶止水带、背贴式橡胶止水带、可卸式橡胶止水带、外贴式橡胶止水带、带注浆管橡胶止水带，板式橡胶支座、遇水膨胀止水带、遇水膨胀止水条、钢边橡胶止水带、钢板止水带、止水带街头、平面十字接头、平面丁字接头、立体十字接头、平面斜交型等，PVC止水带，遇水膨胀止水胶，闸门橡胶密封件，防水板，聚乙烯闭孔泡沫板、软式透水管、复合土工膜、土工布等产品。止水防水工程材料主要用于铁路公路隧道、地铁、水利工程、市政地下工程和建筑地下防水。桥梁工程材料包括板式橡胶支座、盆式橡胶支座、伸缩缝等。网架钢结构主要有抗震球型支座、减震球型支座、网架球铰钢支座、球型支座、双向活动球铰支座、球铰压力支座、网架减震抗拔球型支座，单向活动球型支座，固定支座，桁架支座，连廊球型支座，拉压支座，滑移支座等主要用于采光顶网架工程、玻璃屋面工程、大剧院钢结构工程、连廊、桁架工程、体育场馆、电厂圆形网架工程、国际博览中心钢结构工程、地铁站、火车站、游泳馆桁架工程、展厅等项目工程。凭借合理的价格，可靠的质量，完善的售后，产品深得广大用户的青睐和好评！注：询价是给我们提供技术参数和节点图纸，有专业的工程师为您设计订做。

联系人：薛女士

联系电话：18831813333

QQ号：3452866236

网址：<http://www.yhgcxj.com/product.php>

球形钢支座传力可靠，转动灵活，它不但具备盆式橡胶支座承载能力大，容许支座位移大等特点，而且能更好地适应支座大转角的需要，与盆式支座相比具有下列优点：1) 球形钢支座通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在混凝土上的反力比较均匀；2) 球形钢支座通过球面聚四氟乙烯板的滑动来实现

支座的转动过程，转动力矩小，而且转动力矩只与支座球面半径及聚四氟乙烯板的摩擦系数有关，与支座转角大小无关。因此特别适用于大转角的要求，设计转角可达0.05rad以上；3) 支座各向转动性能一致，适用于宽桥、曲线桥4) 支座不用橡胶承压，不存在橡胶老化对支座转动性能的影响，特别适用于低温地区。QZ型球形钢支座主要技术性能(1) 支座反力(竖向承载力)分为16级：1000，1500，2000，2500，3000，4000，5000，6000，7000，8000，9000，10000，12500，15000，17500，20000kN。大于20000kN时单独设计加工。(2) 支座设计转角 分为0.01 0.015和0.02rad。(3) 支座设计位移量：顺桥向：1000 ~ 2500Kn， $e = \pm 50\text{mm}$ ， $\pm 100\text{mm}$ ；3000 ~ 10000Kn， $e = \pm 50\text{mm}$ ， $\pm 100\text{mm}$ 和 $\pm 150\text{mm}$ 横桥向：采用DX多向活动支座， $e = \pm 20\text{mm}$ 设计位移量根据工程需要可进行变更。(4) 支座设计摩擦系数在聚四氟乙烯板有硅脂润滑条件下，应力为30Mpa左右时，取值如下：常温(-25 ~ +60 ) 0.03。