

J01 232转PROFIBUS协议转换器

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | J01 232转PROFIBUS协议转换器 |
| 公司名称 | 北京金鼎旺科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:金鼎旺 型号:J01 232 |
| 公司地址 | 北京市通州区梨园镇怡乐园二区18栋A1109室（注册地址） |
| 联系电话 | 010-51271179 13121327547 |

产品详情

产品名称：232转profibus协议转换器

型号：j01--232

述：北京金鼎旺是专业的profibus生产商，此产品具有应用简单、不用编程、通信透明，高传输率、灵活多样等优势。

通用性强 支持各类厂家232串口设备与profibus dp的通信。如水分测定仪、称重仪、条码仪等

。

单 用户根据手册和提供的gsd文件，不需要编程，自主配置即可实现232串口转profibus dp的通信。

明 不改变原有设备的协议，根据profibus通信数据区和rs232通信数据区的映射关系，

profibu主站与从站设备之间即可进行通信报文的透明传输。

性能指标：

profibus-dp协议符合；jb/t 10308.3-2001：测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线

第3部分：profibus规范。

具有标准profibus dp专用通信接口，波特率自适应为：9.6kbps、19.2kbps、93.75kbps、187.5kbps、500k bps、1.5mbps、3mbps、6mbps可选。

profibus 输入/输出长度可随意设置，数据应答的时间和发送的时长可随意设置。

具有标准rs-232接口，半双工，字符格式：7位/8位可选、校验位(偶、奇、无)可选。

rs232 通讯速率：2.4kbps ~ 115.2bps

供电 dc 9 ~ 30v宽范围电源输入 功率消耗：1.92w

工作环境温度：-20 ° c ~ 70 ° c、 极限温度：-40 ° c ~ 85 ° c、 相对湿度 95%(40)

外形尺寸（宽）68mm × （高）110mm × 39mm（厚）

防护等级：ip20 安装 35mm标准导轨。