

不发火耐磨地坪 环氧防腐蚀地坪 自流平地坪工程

产品名称	不发火耐磨地坪 环氧防腐蚀地坪 自流平地坪工程
公司名称	苏州丽固建材有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:丽固地坪 型号:11 11:000
公司地址	苏州市吴中区甪直镇车坊长巨村
联系电话	0512-65043210 18136953261

产品详情

产品名称：A级防火水性环氧树脂地坪

适用范围：各种需要达到防火A级的场所，如：地下停车场，车库，商场，各种工业厂房等。

性能特点：1、水性环保，低气味

- 2、优异的抗划伤、抗冲击、高耐磨损性。
- 3、表面平顺光滑，装饰效果好。
- 4、高温燃烧时产生极少的热量与有毒烟汽。
- 5、很好地抗化学性。

施工工艺：1、对原地面进行全面打磨，清扫、除尘；

- 2、批刮高渗透水性环氧树脂底涂(YJ3002)；
- 3、批刮水性环氧树脂砂浆中涂层(YJ2004)；(根据地面情况或客户要求，可多次批刮水性环氧树脂砂浆中涂层)

- 4、待水性环氧树脂砂浆中涂层干固后，对其进行全面打磨，清扫、除尘；
- 5、批刮水性环氧树脂中涂腻子层（YJ2004）；
- 6、滚涂水性环氧树脂面漆（2遍）（YJ1010）

技术参数：1、铅笔硬度:2H，耐磨性：16mg；

2、粘结强度： 2MPa

3、耐洗刷：大于10000次

4、干燥时间：表干：2小时（25℃） 实干：24小时（25℃）