

框架式油压机 液压机 扬力

产品名称	框架式油压机 液压机 扬力
公司名称	江苏扬力集团
价格	.00/个
规格参数	类型:液压机 品牌:扬力 型号:YL34-100
公司地址	中国 湖南 株洲市荷塘区 湖南新华西路79号
联系电话	86 0731 22299991 13974117991

产品详情

类型	液压机	品牌	扬力
型号	YL34-100	公称压力	1000 (kn)
滑块行程	510 (mm)	行程次数	11-24 (次/min)
动力类型	液压	产品类型	全新

电液伺服数控精密高速液压机

该机主机结构类同yl34型框架式单动薄板拉伸（冲压）液压机，具有更高的机床刚性和精度。选用进口液压伺服器阀和比例压力阀控制，机床运行速度极高，平衡无冲击，滑块和液压垫行程定位精度高。

该机配备了西门子面板pc.12寸屏，由光栅尺检测发讯，结合工控机控制。

专用液压机监控软件具有曲线图表和数字显示，工作循环时间、压力设定、滑块位置设定、泄压时间设定、行程速度设定、行程设定、完整i/o信息、单段或多段数据设定，操作错误报警等功能。

技术参数

		yl34k-100	yl34k-160	yl34k-200	yl34k-250	yl34k-315	yl34k-400
公称力	kn	630+2002	1000+3002	1000+5002	1250+6302	1600+8002	2000+1000
回程力	kn	372	452	602	692	762	1652
滑块行程	mm	600	600	700	700	800	800
最大开口高度	mm	750	750	1000	1000	1200	1200

液压垫公称力		kn	400	630	800	800	1250	1250
液压垫回程力		kn	147	194	280	280	360	360
液压垫行程		mm	200	200	250	250	300	300
滑块速度	空程下行	mm/s	400	400	300	450	500	400
	工作	mm/s	29	23	18	24	24	25
	回程	mm/s	400	400	300	430	500	300
液压垫速度	上升	mm/s	72	58	45	75	60	75
	退回	mm/s	200	190	130	210	200	260
工作台尺寸	左右	mm	1000	1000	1200	1200	1500	2000
	前后	mm	800	800	1000	1000	1200	1500
液压垫尺寸	左右	mm	650	650	950	950	1120	1420
	前后	mm	650	650	800	800	820	1120
外形尺寸	左右	mm	2880	2980	3280	3380	3900	4500
	前后	mm	1650	1770	2000	2100	2500	3000
	地面上高度	mm	3250	3350	3900	4300	5200	5600
主电机功率		kw	30	37	37	55	75	90
机器总重量		kg	7500	11000	14500	17500	26500	42000