

# 维萨拉DMT152露点变送器上海代理商

产品名称	维萨拉DMT152露点变送器上海代理商
公司名称	上海鑫嵩实业有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:维萨拉 型号:DMT152
公司地址	上海市嘉定区新源路155弄16号
联系电话	17701823518 15821209857

## 产品详情

维萨拉DMT152露点变送器上海代理商

概述

紧凑而准确

维萨拉DRYCAP?技术配有聚合物传感器

测量露点低至-80 (-112 )

校准间隔长，降低维护成本

响应时间快

抗冷凝

NIST溯源

可与维萨拉MI70表头指示器兼容

可选回路供电显示单元Nokeval 301

维萨拉DMT152露点变送器上海代理商

技术参数

露点温度测量

测量范围 -80 ... -10 ° C (-112 ... +14 ° F) Td

精度  $\pm 2$  ° C (3.6 ° F) Td

传感器

维萨拉DRYCAP? 180U

ppm 体积浓度测量

测量范围 (常规情况) 0 ... 500 ppm

在温度为+20 ° C (+68 ° F) ,  $\pm (0.2 \text{ ppm} + 20 \% \text{ 读数})$

气压为1013 mbar条件下的测量精度

维萨拉DMT152露点变送器上海代理商

工作电压

RS485接口输出电压 11 ... 28 VDC

电压输出 15 ... 28 VDC

电流输出 21 ... 28 VDC

重量 (采用ISO G1/2"联接方式) 190克(6.70盎司)

工作环境参数

温度 -40 ... +70 ° C (-40 ... +158 ° F)

相对湿度 0 ... 100 %RH (最高 +20 ° C / +68 ° F)

气压 0 ... 50 bar ( 725 psia )

被测气体 非腐蚀性气体

采样气流速度 对测量精度无影响

输入与输出

双路模拟输出 (可扩展升级) 4 ... 20 mA、0 ... 20 mA (3线制)、

数字输出 0...5 V、

开/关量输出方式可用 ( 替换 0...10 V

第二路模拟输出 ) RS485 ( 2线制 )