

武汉平台钢格板 镀锌格栅板

产品名称	武汉平台钢格板 镀锌格栅板
公司名称	武汉市东西湖恺美筛网经销部
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:恺美 型号:KM-014 钢格栅厂家:恺美网业
公司地址	武汉市东西湖区现代五金机电城2栋21号
联系电话	027-83386787 13387618868

产品详情

武汉平台钢格板 镀锌格栅板

平台钢格板又称为“热镀锌钢格板平台走道”，应用范围十分广泛，一般工厂、车间、矿业、港口的各类平台都可只用、而且美观大方，安装简单，是一种新型建筑材料。可在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。可采用承载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边；还可在需经常移动或打开的钢格板上安装把手和铰链。双钰钢格板厂可生产一百多种型号的平台钢格板供客户选用。

平台钢格板材质：材质一般是Q235低碳钢.常见型号一般为253 255 303 305 323 325 403 404 405等规格。我们采用的主要是纵剪扁钢，及有钢板裁剪而成。齿形扁钢：型号和普通扁钢一样，不同之处在于，扁钢的一侧有高低不平齿印。主要在于防滑。I型扁钢：扁钢两边厚中间薄。扭绞方钢：一般有5x5 6x6 8x8的方钢，扭成的钢筋钢板最高厚度可达到5公分,在生产设计时,我们可以根据科学计算得来的最节约最坚固的结果。首先把钢格板焊接在支承梁上，以形成结实的永久性连接。

平台钢格板特点：

- 1、可以在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。
- 2、平台钢格板采用与载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边。
- 3、可在需经常移动或打开的平台钢格板上安装把手和铰链。
- 4、平台钢格板的包边焊接标准是：系列1每五条焊一条；系列2每四条焊一条；系列3每三焊一条。焊缝为不小于3mm的单面角焊，焊缝长20mm。平台钢格板的焊接要求: A、我们在进行平台钢格板焊接前必须清除干净支承钢梁和镀锌钢格板表面的油漆、铁锈、油污和水等。 B、假如在焊接采用分段焊，焊缝长度不小于25mm。焊角高度不小于5mm，焊于钢格板承载扁钢一侧，焊缝数量参见下，焊接后，去除焊渣和飞溅，手工涂两道富锌漆。以上是平台钢格板,专业钢格板生产厂家为您提供的详细信息，如果您对型号，规格，图片等有疑问可以或者联系我们以便获得准确的钢格板信息。。