

AF250-0.5 1 1.5 2.5高温线

产品名称	AF250-0.5 1 1.5 2.5高温线
公司名称	合肥威凌电缆有限公司
价格	1.80/米
规格参数	品牌:威凌 型号:AF250
公司地址	合肥市蜀山区仰桥路与开福路交口1#厂房
联系电话	18130044011

产品详情

额定温度：-65 250

- 额定电压：50KVDC、40KVDC、30KVDC、20KVDC、10KVDC。适用于不同条件下使用。
- 导体材料：镀银铜丝 或镀锡铜丝
- 绝缘材料：FEP、PFA或PTFE
- 屏蔽材料：镀锡铜丝、镀银铜丝或铝箔
- 护套材料：FEP、PFA或硅橡胶
- 护套颜色:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、灰等
- 用途：电子电器及其他器械的高电压导线（如自动化设备）

导体截面积(m ²)	导体结构根/(m)	绝缘厚度 (mm)					芯数	护套厚度 (mm)		导体电阻 /k m	
		50KV-DC	40KV-DC	30KV-DC	20KV-DC	10KV-DC		铁氟龙	硅橡胶	镀锡铜丝	镀银铜丝
0.12	7/0.15	1.10	1.0	0.8	0.65	0.55	1-7芯	0.35	1.2	160	146
0.2	7/0.20									90.4	83.5
0.35	19/0.16	1.15	1.05	0.85	0.65	0.58				53.1	49.5
0.5	19/0.18									39.7	36

0.56	7/0.32								38.1	35.3
0.75	19/0.23						0.40	1.6	24.6	23.7
0.85	7/0.40								23.9	22.2
1	19/0.26								20.4	19
1.35	19/0.30						0.45	1.8	15.9	14.7
2	19/0.37								9.62	

AFF250-0.12

AFF250- 0.2

AFF250- 0.35

AFF250- 0.5

AFF250- 0.56

AFF250- 0.75

AFF250- 0.85

AFF250- 1

AFF250- 1.35

AFF250- 2

AFF250-2.5

AFF250-4

AFF250-10

AFF250-16