

新起点供应碳纤维发热管-蔬菜大棚用碳纤维发热管

产品名称	新起点供应碳纤维发热管-蔬菜大棚用碳纤维发热管
公司名称	连云港新起点电热设备有限公司
价格	10.00/支
规格参数	品牌:新起点 型号:定制各种型号 规格:定制各种规格
公司地址	东海经济开发区富宸路13号
联系电话	87785551 15751226991

产品详情

本产品只发热不发光，无声、无味、无风、不耗气，又消除了由于加热空气所产生的微粒灰尘飘浮，同时，性能稳定，安全可靠，它是目前室内较为理想的取暖设施。

我们的产品质量稳定，除了常用规格，并且可以为客户进行来图或来料加工。本公司依靠诚信和质量求生存，依托科技创新求发展。我们将会用最大的努力去满足客户的需求，我们用高质量产品来供应我们的客户，让我们的客户在竞争的市场上具有更强的竞争力。

碳纤维发热管一．产品特点：

- 1.电热转换效率高,节能效果显著。
- 2.无瞬间电流冲击。
- 3.热辐射指向高，可提高设计定向热辐射。
- 4.环保，无光污染。
- 5.红外线辐射效率高。
- 6.耐酸性、耐腐蚀性强。
- 7.使用寿命长达5000小时以上。
- 8.耐冷热骤变性强

碳纤维发热体的特点：

碳纤维发热材料是本世纪最具有竞争力的高科技材料，
许多经济发达国家纷纷研制生产和使用碳纤维发热材料，
以取代传统的金属、PTC等的发热材料。

该产品的发热基材是由聚丙烯腈和粘胶基碳纤维经特殊工艺复合而成的，
其含碳量高达99.99%以上。具有功率余量大、耐高温、高热能力强等优点。
电极选用耐高温的钼材料经特殊工艺加工而成，耐高温、寿命长。
有效的保证了“远红外碳纤维电热管”的使用寿命。

产品性能特点

(1)、电气性能稳定碳纤维石英电热管在通电以后，会辐射出可以加热物料的红外线能量。远红外线辐射加热灯管的红外线辐射波长为4~16 μm(中波).主要用于高红外加热技术,以高密度,高能量,高强辐射方式对工件加热.适合现代生产工艺高产量.高品质的要求.在频繁启动、关闭和长期连续工作中，功率稳定在一定公差范围之内，不会产生任何的瞬间功率冲击。

(2)、热效率高，比一般金属发热体节能30%以上,升温速度极快碳纤维发热体是一种纯黑体材料，因此具有升温迅速、热滞后小、发热均匀、热辐射传递距离远、热交换速度快等特点。工作过程中光通量远远小于金属发热体的电热管，电热转换效率高达98%以上（也就是说你用1000W的普通电热管，用碳纤维电热管的时候只需要700W），打开电源后升温速度奇快，在1~2秒时机体已经感到烫手，5秒钟表面温度可达300-700度。

(3)、远红外和实用性集于一身碳纤维石英电热管的能量发射方式是以远红外辐射为主，其中远红外辐射效率达到了80%以上，达到了目前为止其他的远红外电热管所望尘莫及的地步。特别是针对了工业远红外设备的应用，优越的性能，超凡的品质在您的设备卖点上又步了了一个新的阶段。

(4)、使用寿命长碳纤维石英电热管，其寿命 6000小时以上，在频繁启动、关闭和长期连续工作中，发热体无氧化和击穿现象，发热光色均匀、管壁内外清洁。

(5)、产品特性与金属发热体不同，碳纤维本身的特性，它完全避免了电磁场的产生。在烤漆设备上应用避免了传统方式漆的表面凹凸不平的现象，使质量品质得

到进一步提高。