

15kv配电室专用胶垫，变电所绝缘胶垫

产品名称	15kv配电室专用胶垫，变电所绝缘胶垫
公司名称	石家庄力泰电力器材有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:力泰 型号:TL 规格:多种
公司地址	河北省石家庄晋州市工业路开发区
联系电话	0311-85127855 15176461668

产品详情

15kv【配电室】专用胶垫/定做橡胶垫厂家/变电所绝缘胶垫

绝缘胶垫广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用，主要采用胶类绝缘材料制作，绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司

绝缘胶垫的规格

- (1) 按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv
- (2) 按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫
- (3) 按厚度可分为：2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.

绝缘胶垫使用范围及存储方式：

广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

实验绝缘胶垫概述：

(1) 简介：加强工作人员对地绝缘，由特殊橡胶制成的橡胶垫。绝缘胶皮又称为绝缘胶板，绝缘橡胶垫，绝缘毯，绝缘橡胶垫等。具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

(2) 外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶垫厚度公差；气泡：每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；杂质：深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm；边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10；裂纹：不允许有

2. 绝缘胶皮的国家标准：序号项目 周期 要求 说明 1 工频耐压试验 1年 电压等级 工频耐压 kV 持续时间使用于带电设备区域 高压、低压、试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔，并应比被测绝缘胶垫四周小200mm，连续均匀升压至表8规定的电压值，保持1米，观察有无击穿现象，若无击穿，则试验通过。试样分段试验时，两段试验边缘要重合。

绝缘胶垫常规使用配置：

(1) 5KV绝缘胶垫 厚度：3mm 颜色：红，绿，黑

(2) 10KV绝缘胶垫 厚度：5mm 颜色：红，绿，黑

(3) 15KV绝缘胶垫 厚度：5mm 颜色：红，绿，黑

(4) 20KV绝缘胶垫 厚度：6mm 颜色：红，绿，黑

(5) 25KV绝缘胶垫 厚度：8mm 颜色：红，绿，黑

(6) 30KV-35KV 绝缘胶垫 厚度：10mm 12mm 比重：18.4KG/m² 22 KG/m² 颜色：红，绿，黑 4. 15KV绝缘胶垫特点：物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

绝缘胶垫结构：

绝缘胶垫成分：绝缘胶垫应采用胶类绝缘材料制作。

绝缘胶垫工艺及成型：

绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

绝缘橡胶皮厚度：在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内，测钻的直径为6mm，平面压脚的直径为(3.17 ± 0.25)mm，压脚应能施加(0.83 ± 0.03)N的压力。绝缘垫应平展放置，以使千分尺测量之间是平滑的。

绝缘胶垫国家标准：

配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V

1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V

1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V

1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿！

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司