

10kv橡胶板，变电所绝缘胶垫

产品名称	10kv橡胶板，变电所绝缘胶垫
公司名称	石家庄力泰电力器材有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:力泰 型号:TL 规格:多种
公司地址	河北省石家庄晋州市工业路开发区
联系电话	0311-85127855 15176461668

产品详情

10kv橡胶板/工业用橡胶板规格/变电所绝缘胶垫

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司

绝缘胶垫介绍：

颜色：以黑色为主，绿色，红色根据使用需求选择。

表面：主要为平面，可选择防滑表面。（条纹防滑）

产品特点 物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。

产品用途: 可用做铺设地板、配电室、电厂、工作台等

产品规格：厚度 3mm---12mm 宽度 0.1m----1.5m 绝缘抗压：5kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv

绝缘毯\绝缘板特点：

物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43kv测试，正常工作在660v的状态下。

石家庄帝智电力器材有限公司供应绝缘胶板、绝缘橡胶板、高压绝缘胶板、绝缘胶板价格、绝缘胶板厂家、3mm绝缘胶板、5mm绝缘胶板、6mm绝缘胶板、8mm绝缘胶板、10mm绝缘胶板、12mm绝缘胶板、防静电胶板、阻燃胶板

按电压等级分（最高耐压数）：

（1）5KV金能配电室绝缘橡胶垫

技术参数：厚度3mm；颜色红，黑，绿；比重：5.5KG/m²

（2）10KV金能配电室绝缘橡胶垫

技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m²

（3）15KV金能配电室绝缘橡胶垫

技术参数：厚度6mm；颜色红，黑，绿；比重：11KG/m²

（4）20KV金能配电室绝缘橡胶垫

技术参数：厚度8mm；颜色红，黑，绿；比重：14.5KG/m²

（5）25KV金能配电室绝缘橡胶垫

技术参数：厚度8mm；颜色红，黑，绿；比重：14.5KG/m²

（6）30KV金能配电室绝缘橡胶垫

技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿；比重：18KG/m²

（7）35KV金能配电室绝缘橡胶垫

技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；比重：22KG/m²

防滑绝缘胶垫分为：条纹防滑绝缘胶垫、圆凸点绝缘胶垫、柳叶防滑绝缘胶垫。防滑绝缘胶垫和普通绝缘胶垫基本性能和用途是一样的，广泛应用于轮船及其它有防滑要求的配电房或加工生产等工作场所。

绝缘胶垫是一种橡胶制品，主要用在配电室、电力机房、高压配电站等高压场所。主要就是直接铺设在这些场所电力机具周围的地面或者台面，通常又叫绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶等

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ : 2932947640 联系人 : 张经理

网址 : www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司