

公交车载屏、LED车载屏

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 公交车载屏、LED车载屏 |
| 公司名称 | 深圳威格光电科技有限公司 |
| 价格 | 4500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:威格 型号:室内P5 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩街道水田社区捷家宝路21号 |
| 联系电话 | 0755-2952639 15807350095 |

产品详情

- 1、 点间距5mm.，尺寸可以根据客户要求灵活设计。
- 2、 显示颜色全彩，支持最高灰度等级4096
- 3、 支持同步语音播放显示屏上的文字
- 4、 支持音乐播放功能，播放背景音乐
- 5、 支持wcdma/gprs/cdma2000 evdo三种3g制式
- 6、 整合3g无线模块，支持网口，串口和u盘通讯
- 7、 支持定时功能，包括定时开关屏和显示屏亮度调节
- 8、 支持avi,wmv,mpg,mov,dat,vob,mp4,flv格式的视频文件
- 9、 支持gif,swf格式的动画
- 10、 支持bmp,jpg,gif,wmf,ico格式的图片

功能参数

备注 以上平方价含简易箱体、电源、排线、电源线

点间距 5

像素构成 1r1g1b

led灯珠型号规格 3528

模组尺寸 160*160mm

模组解析度 $32*32=1024$

模组重量 245g

灯板类型 灯区合一

驱动方式 恒流

单元板功率 最大29w;平均18w

扫描方式 1/8扫

箱体尺寸 1670*370*50

箱体解析度 $160*160=25600$

箱体模组数 $10*2=20$

电源规格 5v/60a 电源数量 2台

箱体结构 标准箱体

安装方式 背面固定 防护等级 ip43

屏体密度 40000/m²

像素 实像素1r1g1b 屏体亮度 4000 cd

屏体功耗 最大1100w/m²;平均600w/m²

最佳视距 6-20m 视角 水平120;垂直120

驱动ic mbi5024/mbi5042/lxy28161

控制方式 异步控制

刷新频率 1000--2400

换帧频率 60hz/s

移位时钟 12.5/(gclk12mhz/dclk25mhz)/12.5mhz

亮度调节 手动256级/自动8级

通讯方式 网线/多模光纤/单模光纤

通讯距离 100/500/2000m

工作电压范围：5v-38v

工作温度 -10-- +45 湿度 10%--99%

建议显示比例 4：3至16：9之间

平整度 任意相邻像素间 0.1mm；模组拼接间隙 < 0.1mm

寿命 >100000小时 盲点率 < 0.0001

- 1、显示颜色全彩带256级灰度，支持播放文字、图片、动画等多种效果；
- 2、支持3g无线/wifi传输，时效高，稳定性好；
- 3、实现远程开关功能、亮度调节功能、信息周期设定功能以及信息分区功能；
- 4、亮度高，刷新率高，清晰度好，可自动调节亮度；
- 5、外观美观，布线整洁，稳定，抗震、不易松动，维护方便；