

公交车载屏、LED车载屏厂家

产品名称	公交车载屏、LED车载屏厂家
公司名称	深圳威格光电科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:威格 型号:室内P5
公司地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区捷家宝路21号
联系电话	0755-2952639 15807350095

产品详情

功能参数

备注 以上平方价含简易箱体、电源、排线、电源线

点间距 5

像素构成 1R1G1B

LED灯珠型号规格 3528

模组尺寸 160*160mm

模组解析度 32*32=1024

模组重量 245g

灯板类型 灯区合一

驱动方式 恒流

单元板功率 最大29W;平均18W

扫描方式 1/8扫

箱体尺寸 1670*370*50

箱体解析度 160*160=25600

箱体模组数 10*2=20

电源规格 5V/60A 电源数量 2台

箱体结构 标准箱体

安装方式 背面固定 防护等级 IP43

屏体密度 40000/m²

像素 实像素1R1G1B 屏体亮度 4000 cd

屏体功耗 最大1100W/m²;平均600W/m²

最佳视距 6-20M 视角 水平120;垂直120

驱动IC MBI5024/MBI5042/LXY28161

控制方式 异步控制

刷新频率 1000--2400

换帧频率 60Hz/s

移位时钟 12.5/(GCLK12MHz/DCLK25MHz)/12.5MHz

亮度调节 手动256级/自动8级

通讯方式 网线/多模光纤/单模光纤

通讯距离 100/500/2000m

工作电压范围：5V-38V

工作温度 -10-- +45 湿度 10%--99%

建议显示比例 4：3至16：9之间

平整度 任意相邻像素间 0.1mm；模组拼接间隙 < 0.1mm

寿命 >100000小时 盲点率 < 0.0001

1、显示颜色全彩带256级灰度，支持播放文字、图片、动画等多种效果；

2、支持3G无线/wifi传输，时效高，稳定性好；

3、实现远程开关功能、亮度调节功能、信息周期设定功能以及信息分区功能；

4、亮度高，刷新率高，清晰度好，可自动调节亮度；

5、外观美观，布线整洁，稳定，抗震、不易松动，维护方便；