

LED公交车载屏、LED车载屏厂家

产品名称	LED公交车载屏、LED车载屏厂家
公司名称	深圳威格光电科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:威格 型号:室内P5
公司地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区捷家宝路21号
联系电话	0755-2952639 15807350095

产品详情

- 1、 点间距5mm.，尺寸可以根据客户要求灵活设计。
- 2、 显示颜色全彩，支持最高灰度等级4096
- 3、 支持同步语音播放显示屏上的文字
- 4、 支持音乐播放功能，播放背景音乐
- 5、 支持WCDMA/GPRS/CDMA2000 EVDO三种3G制式
- 6、 整合3G无线模块，支持网口，串口和U盘通讯
- 7、 支持定时功能，包括定时开关屏和显示屏亮度调节
- 8、 支持AVI,WMV,MPG,MOV,DAT,VOB,MP4,FLV格式的视频文件
- 9、 支持GIF,SWF格式的动画
- 10、 支持BMP,JPG,GIF,WMF,ICO格式的图片

功能参数

备注 以上平方价含简易箱体、电源、排线、电源线

点间距 5

像素构成 1R1G1B

LED灯珠型号规格 3528

模组尺寸 160*160mm

模组解析度 $32*32=1024$

模组重量 245g

灯板类型 灯区合一

驱动方式 恒流

单元板功率 最大29W;平均18W

扫描方式 1/8扫

箱体尺寸 1670*370*50

箱体解析度 $160*160=25600$

箱体模组数 $10*2=20$

电源规格 5V/60A 电源数量 2台

箱体结构 标准箱体

安装方式 背面固定 防护等级 IP43

屏体密度 40000/m²

像素 实像素1R1G1B 屏体亮度 4000 cd

屏体功耗 最大1100W/m²;平均600W/m²

最佳视距 6-20M 视角 水平120;垂直120

驱动IC MBI5024/MBI5042/LXY28161

控制方式 异步控制

刷新频率 1000--2400

换帧频率 60Hz/s

移位时钟 12.5/(GCLK12MHz/DCLK25MHz)/12.5MHz

亮度调节 手动256级/自动8级

通讯方式 网线/多模光纤/单模光纤

通讯距离 100/500/2000m

工作电压范围：5V-38V

工作温度 -10-- +45 湿度 10%--99%

建议显示比例 4 : 3至16 : 9之间

平整度 任意相邻像素间 0.1mm ; 模组拼接间隙 < 0.1mm

寿命 >100000小时 盲点率 < 0.0001