

## “减温装置” “蒸汽降温降压器”

产品名称	“减温装置” “蒸汽降温降压器”
公司名称	自贡东能电站阀门有限公司
价格	45.00/台
规格参数	品牌:东能 型号:DJW 300:160
公司地址	四川省自贡市大安区站台路186号
联系电话	0813-5105008 13890020113

## 产品详情


减温减压装置性能对照表自贡东能电站阀门有限公司

技术咨询电话:【0813-5105008】

第一代为减压、减温分体设置：减压系统的减压阀多为单级柱塞式加节流孔板来完成减压，减温系统由节流阀、截止阀、给水调节阀或给水分配阀、止回阀、管道、混合管道、文式管等来完成减温；该结构形式的减温减压装置的缺点是结构复杂，占地面积大，安装维修不方便，调节范围窄，噪音高、故障率高等；同时管道内容易积水造成水击现象，引起振动，降低使用寿命。

第二代为减压减温一体完成：在第一代的基础上管将管道上的减温水喷咀移到减压阀门上部或下部使之成为减温减压阀和节流孔板进行节流减压；省去了第一代结构中的减温水管道，从而减少了占地面积、减化了结构、方便了安装与维修、减少了故障、避免了管道内的水击现象提高了装置的使用寿命。缺点是减温减压阀只是在原减压阀的基础上加入喷咀，其内部结构形式没有变化，减温系统也没有变化。

第三代为第二代的换代产品：减温减压阀内部改为多级套筒式省去了节流孔板，同时多级套筒的节流小孔还起到消音的作用。减温减压阀与给水调节阀采用本公司变流量系数设计的方法。该设计形式的特点就是设计与使用相吻合。由于给水调节阀能够适用于各种压差，在减温系统中取消了节流阀或节流装置。第三代产品不仅具备第二代产品的所有优点，同时还弥补第二代产品中的所有不足之处：1、减压，并多级同步调节提高了调节范围；2、采用同步可调喷咀在阀内喷水，提高了雾化效果。

 第一代减温减压装置

 第二代减温减压装置

 第三代减温减压装置

减压减温	为单级柱塞式结构 缺点	为单级柱塞式结构 优点	为多级笼式结构 优点
1 噪声较大易引起振动影响阀门的使用寿命；调节范围窄，只有一级可调；	3 将喷嘴装在阀内，雾化效果好。	6 将喷嘴装在阀内，雾化效果好。	
2 由于多采用范围选型故调节性能不准确。	缺点	7 阀内多级可调；	
	4 噪声较大易引起振动影响阀门的使用寿命；调节范围窄，只有一级可调；	8 调节范围0-100%可调；	
	5 由于多采用范围造型故调节性能不准确。	9 针对用户的使用参数进行设计，通过变量计算来确保每一级的调节准确性。	
		10 同时笼式结构可起到消音的作用。	