

DALI协议电源 200W 恒压调光电源

产品名称	DALI协议电源 200W 恒压调光电源
公司名称	珠海圣昌电子电电源有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:圣昌
公司地址	珠海市前山工业片区二期超世纪工业园B2栋2层
联系电话	0756-6893639 15088102544

产品详情

200W DALI调光防水开关电源 恒压系列

特征

- 输出电压恒定
- 输入范围100-265VAC
- 主动式功率因素校正
- 效率可达90%
- 保护种类：短路/过载/过温度
- 自然风冷
- 防护等级：IP66 室内、户外均可使用
- 可选调光方式：DALI协议IEC62386

调光范围：0.1-100%

- 适用于需要调光的各种LED照明等应用
- 符合世界照明安全规范

- 可在干燥/潮湿/淋雨环境下使用

电气规格

型号		KV-12180-DA	KV-24200-DA	KV-36200-DA	
输出	额定电压	12V 700mA	24V	36V	
	电压精度	± 3%			
	输出电流范围	0-15A 25-45V	0-8.5A	0-5.6A	
	额定功率			200W 31.5W 20W 20W 20W	
	输入	电压范围	100-265V AC		
	频率范围	47 ~ 63HZ			
	功率因数 (Typ.)	> 0.99			
	满载效率 (Typ.)	87% 87%	89%	90%	
	交流电流 (Typ.)	1.06A/220VAC	1.03A/220VAC	1.02A/220VAC	
	漏电流	< 0.7mA/220VAC			

保护	短路	间歇重启模式，异常排除后可自动恢复
	过载保护	120%
	过温度	100 ± 10 过温度关闭输出电压，温度下降后可自动恢复
环境	工作温度	-40 ~ +60
	工作湿度	20 ~ 95%RH,无冷凝
	储存温度、湿度	-40 ~ +80 , 10 ~ 95%RH
	温度系数	± 0.03%/ (0 ~ 50)
	耐振动	10 ~ 500Hz , 5G 12分钟/周期 , X、Y、Z轴各72分钟
	安规 和EMC	安全规范
耐压		I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:1.88KVAC O/P-FG:0.5KVAC
绝缘阻抗		I/P-O/P I/P-FG O/P-FG : 100M /500VDC/25 /70%RH
电磁兼容发射		符合EN55015,EN61000-3-2 (50%负载)
电磁兼容抗扰度		符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61547,A级轻工业标准 (浪涌4KV)
其它		重量
	尺寸	256*80*53mm (L*W*H)
	包装	440*295*145mm 8PCS