

振动平板夯, 压实机械 济宁庆安专业大厂质量保证

产品名称	振动平板夯, 压实机械 济宁庆安专业大厂质量保证
公司名称	济宁庆安机械设备厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:庆安 型号:齐全 规格:国标
公司地址	山东省济宁市金宇路47号
联系电话	0537-3201758 13287207036

产品详情

振动平板夯, 压实机械 济宁庆安专业大厂质量保证

单向平板夯 双向振动平板夯 可逆平板夯

振动平板夯

双向振动平板夯作用：广泛用于公路、市政、建筑、水利等领域在修建路面、街道、楼房、水渠、桥梁时，对工程基础、路缘、沥青路面的夯实。

该产品设计合理，外形美观，影响深度大，操作平稳，不留死角，效率高等优点。

- 1、手柄的液压系统控制机械的前进和后退，使操作更容易，从而减少疲劳强度。
- 2、球墨铸铁的底板即使在恶劣的条件下仍然坚固耐用。

单向振动平板夯技术参数：

型号	STP50	STP60	STP70	STP80	STP90	STP100
发动机	风冷、四冲程、单缸					
发动机类型	国产机	GX160	GX160	GX160	GX160	GX160
功率(HP)	2.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
工作重量 (K G)	54	62	75	80	90	93
激振频率 (H Z)	98	93	100	90	92	117
激振力 (KN)	8.2	10.5	13.5	13.0	15	19.8
夯实深度 (c m)	20	20	30	30	30	30
行进速度 (c m/s)	23	34	31	22	23	18
工作效率 (m ² /hr)	243	423	462	331	405	277
底板尺寸 (c m)	44 30	50 35	51 42	52 42	53 50	61 44
工作尺寸 (c m)	90 30 88	108 35 85	110 42 85	110 42 85	110 50 85	110 44 85

双向振动平板夯技术参数：

型号	BTP125	BTP160	BTP270	BTP350
发动机	机风冷、四冲程、单缸			

发动机类型	GX160	GX160	GX270	GX390
功率(HP)	5.5	5.5	9.0	13.0
工作重量(KG)	125	159	270	345
激振频率(HZ)	72	67	63	63
激振力(KN)	25	30.5	34	38
夯实深度(cm)	30	50	70	90
行进速度(cm/s)	28	27	14	29
工作效率(m ² /hr)	400	500	338	720
底板尺寸(cm)	62 40	73 37	88 48	89 48
工作尺寸(cm)	120 40 93	125 37 93	178 48 95	178 68 90

济宁庆安工矿设备有限公司位于齐鲁文化之都的济宁高新区，公司本着“以人为本，质量为先，市场在变，诚信不变”的经营理念，以“诚信、合作、发展、创新”为宗旨，走科学创新的道路，不断推出更优的产品，以适应市场需求，与多家企业建立了长期的合作关系；热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

“优质服务，悉心维护”

“专业经营，诚信服务，客户至上”

“企业为本,服务至上

为您服务是我的责任，您的满意是我的追求”

联系人：吕经理

手机：13287207036

Q Q: 3052170449

座机：0537-3201758

传真：0537-3201758