

家具无尘打磨台实力厂家

产品名称	家具无尘打磨台实力厂家
公司名称	东莞市金顺环保机电设备有限公司
价格	6000.00/10000
规格参数	长宽高可定制（厘米）:200*150*80 水泵功率（kw）:1.5 风机功率（KW）:0.45-0.65
公司地址	东莞市大岭山镇龙江村桑园巷25号
联系电话	0769-88033969 13433046098

产品详情

[金顺环保设备-无尘打磨台](#)

实惠价格：实惠价格：6000-9000元/台 具体见下文（仅供参考，具体价格受产品定制规格影响）

以下为我司对某客户的报价（仅供参考）：

编号	品名规格	数量	单位	单价（RMB）
—	打磨除尘台	1	台	6,800.00
1	规格：1200*2000*H800mm			
2	0.55KW轴流风机两台 铝合金风叶			
3	0.75KW水泵一台			
4	40*40*1.2mm方通支架			
5	台面1.5mm厚冲孔板加有孔胶垫			

6	1.2mm镀锌板水池，侧板及箱体板用1.0mm镀锌板加工			
				小计
二	含税价：人民币陆仟捌佰元整（¥6,800.00）			

无尘打磨台技术说明

无尘打磨台是用于木器、石器等的表面打磨吸尘除尘设备。按照工位多少，无尘打磨台分为单工位、双工位、四工位、多工位无尘打磨台。按照风机安装部位分为外置风机式无尘打磨台和内置风机式无尘打磨台。因为外置风机式无尘打磨台占地面积过大，逐步被内置风机无尘打磨台替代。

无尘打磨台的技术参数

无尘打磨台的技术参数一般如下表（工作面尺寸为长×宽，箱体尺寸为长×宽×高，风筒出口截面尺寸为长×宽。单位：mm。）

部位	单工位	双工位	四工位	多工位	工作面尺寸
工作面尺寸	1600×1100	1900×1100	2400×1200	3600×1200	
箱体尺寸	1200×900×600	1400×900×600	1900×1000×600	3000×1000×600	
风机功率	0.45kw	0.55kw	0.65kw	0.65kw×2	
风筒出口截面	500×200	620×250	700×350	800×450	
水泵功率	1.5kw	1.5kw	1.5kw	1.5kw	
工作面厚度	80	80	100	100	
打磨台总高度	750	750	800	800	

2、可以根据客户要求设计打磨台的具体尺寸。内置风机水泵无尘打磨台 内置风机水泵无尘打磨台将风机设置在打磨台工作面正下方，距离网版100mm-200mm，水泵采用1.5kw污水泵，采用喷水管道在风机正下方喷水，在风机风力的作用下形成水雾，使粉尘、空气、水雾充分混合，利用水雾将粉尘吸收落入箱体内的水池里面。箱体里面设置整流板整流并挡除气流中的水和粉尘的混合物，出风口内设置二次挡水板，使外排空气清洁。内置风机水泵无尘打磨台具有占地面积小，厂房有效利用率高的优点。粉尘捕捉方式简单有效，不用增加单独的粉尘捕捉和气尘分离装置，因而造价低廉。由于没有复杂的机械结构，因而使用维修简单，故障率低。

无尘打磨台重要功能特点

1. 集工作台与除尘功能于一身，直接在产尘源头进行粉尘的清除。
2. 可根据用户所治理的粉尘性质选择过滤媒介，以满足不同性质粉尘的清除。
3. 工作台的底面、正面和上方均有吸风口，可有效控制粉尘的飞散。
4. 为了防止 [噪声污染](#)，对风机采取降噪处理。
5. 结构紧凑，占地面积小，可双工位或多工位同时作业。
6. [滤筒](#)的使用寿命长，性能稳定，更换方便。

7. 配置新型低噪音风机，吸风量不变，而噪音更低。可保障操作者的身心健康。

∅ [点这里看使用说明书](#)

∅ 联系我们

∅ 全国免费咨询热线：

∅ [400-811-0292](tel:400-811-0292)

∅ 网址：www.jinshunhb.com

∅ JS

一家专门做环保设备的企业