

汉高封边胶热熔胶DORUS KS220

产品名称	汉高封边胶热熔胶DORUS KS220
公司名称	上海骏道实业有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:汉高 型号:DORUS KS220
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号3569室
联系电话	021-37829920 18217366350

产品详情

粘合材料类型：木材类，铝材

颜色：乳白色

基本成分:eva

应用:高温胶

软化点:105

粘度值(在) :85,000cps(200)

建议操作温度涂胶辊() :180-200

适合机械速度(米/分):10-35

树脂胶的分类：聚乙烯醇胶

热熔胶类型：家具热熔胶

有效物质：12(%)

工作温度：200()

执行标准：sgi

德国汉高生产的牛头牌木工胶适用于卧室家具、厨房家具、办公家具等木制品的直线封边、手动封边、曲线封边、软成型封边上。能粘合pvc、abs、hpl、等一系列封边材料，本公司所有系列产品的游离甲醛

均符合日本jaia五星认证. 产品主要型号有ks-217 ks-224/2 ks-241/3 ks-220/1 ks-205 ks360/3 a s223 q-611 ks-220/3

产品形态：常温下为固体颗粒，加热到工作温度是为液态稠状

应用范围：卧室家具、厨房家具、办公家具等木制品的直线封边、手动封边、曲线封边、软成型封边。适用于豪迈，南星，马氏等知名品牌封边机上面！

家具行业木工胶系列：

1、真空吸塑胶：fd3139/3189（两个相当）一般应用于电脑桌、门、或者要求不高的地方，也有人用于橱柜，如果没有这样要求不高的客户 < fd1011，应用于高光效果，如橱柜，雾化效果好，在国内已经属于很好的产品< fd143，耐热，高光，进口产品，特别应用的地方；

2、实木组装胶：kl3362，kl3366 都可以，粘度相当28000cps左右，有些实木门可以用kl3366单组分拼板，如果粘度要求低的可以选用kl3366m；

3、木皮贴面胶：kl3362\kl3316\kl3366m\ds203 都可以，wl-sr - s 也可以，差别都差不多；

4、贴纸：kl3366m 粘度低比较好，具体看什么纸张，遇到客户在讨论；

5、音响组装：wl-3555，l3065 jd3159；

6、水基实木拼板胶：sl3503 -sl3608-sl3184 - kl3051；

7、高温封边热熔胶：ks3925 可以考虑一般的pvc,pp 等塑胶材料 ks220/1 为进口产品，ks220/2 是ks220/1，ks220/3是ks220/1，但是ks220/2有白色产品,叫做ks220/2w. ks3566t 自然色/ ks3566tw 白色/ks3566c 咖啡色。还有对于实木边非常好的ks215，对于塑胶边非常好的ks217，这两款产品都可以封塑胶和实木，只是特有一点特点更细，更高级的us241广泛适用与实木板，侧花板等板材封边及包裹；

8、软成型：ks3567 应用于加工中心,如大的圆形桌子封边，要求初粘力非常强；

9、中温胶：ks 3920 ,可以走直线机，也可以手动机器；

10、低温胶水：ks6513 ,ks3007 都可以选择，也可以选用ks7006, 这个是遇到要求非常高的时候在选择，低温胶就是手动用的封边；

11、pu胶：主要应用于建材，如塑胶和延绵、或者铝合金蜂窝板，石膏板+木皮，产品很多如bm3641 ,bm3463 , bm3227；

12、画框行业：45度角组装可以考虑kl3366/kl3366m，如果遇到高频组装可以考虑 kl3052sr等产品。