

多用途·防臭积水处理器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 多用途·防臭积水处理器 |
| 公司名称 | 湖南高扬同层排水有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:高扬 型号: 110 |
| 公司地址 | 长沙市雨花区劳动东路208号华菱新城地标大厦511号房 |
| 联系电话 | 0731-89824358 400-188-7978 18569550388 |

产品详情

多用途·防臭积水处理（器）装置：

- 1、安装积水处理器：积水处理器上盖主体平面要高出结构板 1cm。
- 2、连接下端立管：积水器下端与立管用螺口连接，在伸缩区留出足够伸缩量，然后螺口与立管锁紧。
- 3、安装顺水插式三通：顺水插式三通，插入积水器上盖主体螺口内，定好横管高低尺寸后，螺口锁紧。顺水插式三通上承口与立管连接方式和传统方式相同。
- 4、填充：用膨胀水泥将结构板立管孔与积水器之间空隙填实。
- 5、找平层，防水：找平层以积水器上盖主体平面为最低点，坡度符合建筑施工要求（坡度 0.006）。防水工序符合建筑施工相关规范。但防水应做到积水处理器上盖主体平面上面。
- 6、蓄水验收：蓄水验收符合相关规范。
- 7、排除蓄水：试水完毕后，将积水处理器上盖主体排水孔上小堵头拔掉蓄水自动排除掉，然后要在积水处理器上盖主体平面周围堆些 6mm颗粒块，高度2cm为宜。
- 8、回填：横管安装完毕后进行回填，首先要检查积水处理器上盖主体排水孔的周围堆放 6mm颗粒块，高度2cm为宜，再进行回填。

