

# 全球通用型电源 10~90 ( % )

产品名称	全球通用型电源 10~90 ( % )
公司名称	常州市前方科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	湿度:10~90 ( % ) 输入电压:AC100~240V ( V )
公司地址	天宁区青洋北路99号26号楼甲单元1816室
联系电话	13776887668 13813570303

## 产品详情

湿度	10~90 ( % )	输入电压	AC100~240V ( V )
输出功率	5、7.5、10、15、25、55 ( 工作温度 W )		0~40 ( )
输入电流	0.1-100 ( A )		

### 产品亮点:

- 1、超安全设计，符合相关的安规标准；
- 2、超低空载和待机能量损耗，满足ec2005绿色电源需求；
- 3、轻巧，圆润流畅，紧凑的外观设计；
- 4、高效率的电路设计，发热量少，无需用散热器；
- 5、初次级绝缘极好，高频变压器100%采用真空浸透；
- 6、内置抗电磁干扰滤波器。

### 保护：

短路保护；过电压保护；过流保护；过温锁定性能

### 可靠性：

- 1、温升（烧机）：每台85-95%负载，40度，4小时
- 2、漏电流：0.25ma max 254vac

3、绝缘耐压（在初级和次极之间）：3000vac,60s,10ma max

4、mtbf：按mil-hdbk-217f标准，满负载，25度，50000小时以上。

尺寸如下（电源实体不包括插头，长/宽/高mm）：

5w（54\*34\*31），7.5w（72\*38\*34），10w（72\*38\*34），15w（82\*43.50\*37\*50），25w（93\*47\*41.20），55w（108.50\*54\*43.50）