

10kv橡胶板，定做橡胶垫厂家，光面绝缘胶板

产品名称	10kv橡胶板，定做橡胶垫厂家，光面绝缘胶板
公司名称	石家庄力泰电力器材有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:力泰 型号:TL 规格:多种
公司地址	河北省石家庄晋州市工业路开发区
联系电话	0311-85127855 15176461668

产品详情

10kv橡胶板/定做橡胶垫厂家/光面绝缘胶板

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司

1. 绝缘胶板技术参数：

按照电压等级可分为：5kv,10kv,20kv,25kv,35kv，500kv等。

按颜色可分为：黑色绝缘胶板，红色绝缘胶板，绿色绝缘胶板。

按厚度可分为：2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm

2. 绝缘胶板外观及规格尺寸：

斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内 绝缘板上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

3. 绝缘胶板厚度：

在整个绝缘板上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分尺或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内，测钻的直径为6mm，平面压脚的直径为 (3.17 ± 0.25) mm，压脚应能施加 (0.83 ± 0.03) N的压力。绝缘板应平展放置，以使千分尺测量之间是平滑的。

4. 绝缘胶板贮存：

绝缘板应贮存在专用箱内，避免阳光直射，雨雪浸淋，防止挤压和尖锐物体碰撞。

禁止绝缘板与油、酸、碱或其他有害物质接触，并距离热源1m以上。贮存环境温度宜为10 ~ 21 之间。

5. 绝缘板使用范围及存储方式：

广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天

防止避免阳光直射，面积不于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶板边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司