

## 神通上市pvc给水管加盟盛情

产品名称	神通上市pvc给水管加盟盛情
公司名称	沧州神通管业有限公司
价格	.10/米
规格参数	品牌:帛丰 型号:20-710 标准:GB/T10002.1-2006
公司地址	盐山县韩集镇李振宇村
联系电话	0317-6095888 15303374201

## 产品详情

Pvc给水管 给水用硬聚氯乙烯管材简称为UPVC给水管，在欧盟使用较多，我国市场份额不大。是以PVC树脂为主要原料，加入专用助剂，经挤出机挤出成型而成，但要求采用氯乙烯单位（VCM）残留量低的卫生给PVC树脂粉，同时采用无毒或低毒（低铅含量）热稳定体系，以保证管子的卫生性。VCM是致癌物质，我国规定卫生级PVC树脂中，VCM残留量为不大于 $5 \times 10^{-6}$ ，铅是一种累积性的毒素，尤其对幼童（6岁以下）、胎儿、孕妇的健康影响较大。市场常见的UPVC给水管以灰色为主，同一规格的较UPVC排水管壁更厚，耐冲击性能也远大于UPVC排水管。尽管UPVC给水管本身的刚性较大，低温耐压性能优良，20℃ 耐压环应力可大于42MPa，是目前市场上出现的建筑用给水塑料管中用量最大的，但其高温耐压性很差，因此只能用于塑料管中用量最大的，但其高温耐压性很差，因此只能用于60℃ 以下冷水或低温热水管道系统。用户使用时应注意。不同于UPVC排水管，UPVC给水管的耐压性能是其主要的力学指标，影响管材耐压性能的既有机械设备因素，也有原材料和配方因素，同时也要考虑工艺的相应调整。如挤出螺杆和机筒的间隙不宜过大；更大的供料量和更大的压缩比；设计合理的配方，并进行相应合理的工艺调整，将塑化度控制在60%~65%。PVC给水管及管件经溶解实验证实不影响水质，为目前自来水配管的最佳管材之一。