

1.5mm厚高分子交叉膜自粘防水卷材湿铺I型

产品名称	1.5mm厚高分子交叉膜自粘防水卷材湿铺I型
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:APF 价格:23
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.5mm厚高分子交叉膜自粘防水卷材（非沥青基湿铺I型）

一、产品简介

1.5mm厚高分子交叉膜自粘防水卷材（非沥青基湿铺I型）是一种柔性板的防水材料，采用非晶态聚丙烯（APP）改性沥青为浸渍和覆盖其上的表面改性剂，是由聚乙烯薄膜，涂层的细砂、矿物颗粒或铝箔或其他绝缘材料。

二、产品特点：

- 1，拉伸强度高，抗撕裂、抗穿刺。
- 2，与混凝土粘结性强，有效防止水窜现象。
- 3，大面前自粘边搭保证防水系统的无缝。
- 4，对酸、碱、天气和老化的完美抵抗。
- 5，操作简单，工作效率高，成本低。
- 6，无毒、无味、环保。

三、储存和运输：

- 1，在干燥通风条件下，避免阳光和雨。站得笔直；平放，装在同一方向没有超过5层。
- 2，保质期：一年。PVC土工膜认证：

四、操作要点：

- 1, 1.5mm厚高分子交叉膜防水卷材一般而言，热空气或电加热与热空气或焊接热的焊接。
- 2, 复杂零件的防水施工可采用配套的聚氯乙烯专用配件。
- 3, 技术能力指标（参考中国标准gb12952-91）。

五、应用范围

- 1, 2.0mm厚高分子交叉膜防水卷材工业或民用建筑屋面的防水，包括种植屋面、平屋面、坡屋面。
- 2, 地下建筑的防水：包括水库、大坝、运河和地下室的所有部分的渗水。
- 3, 1.2mm厚高分子交叉膜防水卷材隧道、粮仓、人防工程、垃圾填埋场、人工湖及其他。

六、规范

- 1, 基垫：聚酯或玻璃纤维。
- 2, 厚度：3mm、4mm、5mm。
- 3, 长度：8m、10m或定制。
- 4, 表面材料：聚乙烯薄膜，砂，矿物，铝箔。
- 5, 良好的抗渗性。
- 6, 适用于低温地区：0°、5°、10°、20°、25°C。
- 7, 在抗穿刺、抗蚀、抗蚀、抗霉、抗霉、抗霉。
- 8, 抗风化。
- 9, 具有良好的拉伸强度、伸长率和尺寸稳定性，可以很好的适用于基体的变形和裂纹。
- 10, 抗拉强度伸长率为%热处理的尺寸变化率%
- 11, 弯曲低温在无裂纹 • 20°C在无裂纹 • 25抗穿刺不漏抗渗性不透水的

七、注意事项：

- 1, 不要把膜放在被污染的，水和冰的地面上。
- 2, 防水层施工不能交叉施工，设备应在防水层上安装，应加强件，加强设备基础，采取防护措施。
- 3, 不要触摸防水层与刺尖锐物体后就已经完成了，不要把杂物或任何其他建筑物防水层以上以避

免损坏。

八，1.5mm厚高分子交叉膜自粘防水卷材（非沥青基湿铺I型）生产基地图片

出品公司 宏牛徐工 张经理 出品