

广州马士基货柜用竹木地板车厢用覆膜竹木地板优点

产品名称	广州马士基货柜用竹木地板车厢用覆膜竹木地板优点
公司名称	广州市国田集装箱配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:OBM123 支付:网上支付 运输:物流
公司地址	广东广州番禺
联系电话	020-80542310 13316175341

产品详情

全国集装箱地板品牌

专注集装箱木地板，竹木复合地板的研发及生产的企业

12项专利

2000多公顷林地和竹林地

强大的技术专家服务队伍

全套集装箱地板质量检测设备

我司是国内为数不多有能力生产新型（环保型）竹木复合板材的企业之一，也是广东地区集林地开发、竹木原材料制备、胶水制造及胶合板生产的厂家，拥有2000多公顷林地和竹林地的生产工厂，能够充分保证产品的原材料质量及供应的稳定。凭借对克隆木物理性能的深刻理解，我司生产的集装箱木地板表面外观、耐磨性、胶合性能在行业内首屈一指。我司还针对集装箱行业周期性强、起伏较大的特点，专门在缅甸成立办事处，负责在缅甸当地采购原木、加工单板，确保集装箱地板特殊材料克隆单板的供应及质量稳定。

目前主要生产标准海运集装箱底板用胶合板以及内陆物流箱、车厢、特种箱（包括房屋箱、通信箱式机房等）用胶合板，用户遍及大陆沿海各港口、码头堆场以及香港东南亚地区，包括集装箱及物流箱制造

企业、集装箱维修服务企业等，如中集集团、胜狮货柜、中海集装箱服务公司，箱东包括tex, triton, evergreen, waihai, cma, oocl, msk, cma ,pil, gold, k-line, florens,hanjin等国际知名企业。

相关技术研发水平一直处于前沿地位，长期与南京林业大学等专业院校专家合作开发竹胶合板的新技术、新工艺、新产品，获得知识产权专利12项，并在广东省韶关市成立了竹纤维胶合板工程技术研究开发中心，目前已有多个科研项目得到广东省的大力扶持。同时，我司还设有专业实验室，负责产品研发及质量监控，拥有全套集装箱地板检测测试设备，可实现产品原材料检测，胶水粘合度测试，胶合板抗弯测试、剪切实验、静曲强度测试，循环蒸煮测试、模拟小车载荷测试等，并配有小型过胶机、压机，高度精密裁板机等，能进行生产前的小批次实验，加速新产品研发。2012年以来，公司相继通过了iso9000质量体系认证、集装箱地板行业权威的“bv”工厂资格认证以及“fsc”森林认证。凭借技术研发的有力支撑，我司的竹胶合板产品目前已有上百种组合选择，包括竹席、竹帘、重竹、竹木混合等，并能够根据客户的不同环境需求、承载要求等量身设计。

多年来一直专注于集装箱用胶合板及其相关木制品生产技术研究开发和技术咨询，拥有一支强大的技术专家服务队伍，能够为客户提供包括集装箱标准、认证要求、货柜买卖及出口运输的技术政策咨询。同时，我司也热切欢迎新老客户与我司合作开发新产品。

产品参数：

类别	马士基竹木地板
层数	21 ~ 25
密度	780 ~ 950kg/m ³
含水率	12%
规格(mm)	2400*1160*28 , 1388*1160*28 , 1010*1160*28 , 1626*636*28
面底板	竹席、覆膜
芯板	竹帘、重竹、桉木、松木等
胶水	酚醛胶
防腐剂	aqis通过认证
厚度公差	± 0.8
长宽公差	-1
对角线差	2
翘曲度	0.2
边缘直度	0.5
强度	6500-7260公斤
静曲强度	85mpa
弹性模量	10000mpa
胶合强度	1.7pa
测试	循环蒸煮、抗弯测试、静曲强度测试、剪切试验、压箱试验等

特点	可通过小车7260公斤试验，6250公斤测试等，具备在海上严重潮湿等恶劣环境下使用的特性，防水防潮防腐防虫。竹木地板表面覆膜，使得其表面的防水性能比传统竹木地板要略高一筹，同时也省去集装箱底板表面涂清漆的工序，节省了时间。竹子的高密度性使得普通过胶设备无法满足其胶合性能，必须使用浸胶技术，普通木胶合板厂无法达到此要求。由于竹子的韧性非常强，压力为普通木的两倍以上，需有专业高吨位压机及相关技术才能达到集装箱底板要求。竹木地板其工艺流程较木地板要长，工艺技术也较为复杂。
优点	1、表面覆膜，防水，同时也免去表面涂清漆；2、竹子韧性强，不易断裂。传统木地板遭严重破坏时会完全断裂，直至底部出现真空状态。
适用范围：	集装箱及对胶合板有特殊高要求的其它用途