

12芯光纤分纤箱图片

产品名称	12芯光纤分纤箱图片
公司名称	慈溪市巨鑫通信设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇城南村里宅中路106号
联系电话	86-057423627637 15990298310

产品详情

产品规格：壁挂式/抱杆式/嵌入式/挂杆式/墙壁式/墙挂式/室外防水/室内/直熔式/

12芯16芯/24芯/36芯/48芯/60芯/72芯96芯/108芯/144芯/

概述 GF-24系列光缆分纤箱适合于光纤接入网中的铠装光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱

适用于室内和室外两种场景使用；通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进

三、性能指标

工作温度：-40 ~+70 ；

储存温度：-40 ~+70 ；

工作湿度： 90% (+30 时) ；

大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ；

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；

耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V (DC) /1min ；

插入损耗：IL 0.3dB (PC型) ； IL 0.3dB (APC型) ；

回波损耗：RL 40dB (PC型) ； RL 50dB (UPC型) ； RL 60dB (APC型) ；

互换性： 0.2dB。

四、功能说明

箱体采用优质阻燃工程塑料，具有良好的密封性能和耐候性能，适合户内外壁挂、抱杆安装使用，防护等级IP65；
专用皮线光缆固定位，保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N；

有专门的快速连接器过路孔，皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行，端接快速连接器操作更方便；

可靠的铠装光缆引入、固定、开剥保护及接地装置，最多固定4根户外铠装光缆，相当于集成了2进2出的光缆；
多功能熔接保护座，可满足48芯熔接保护套管安放或24芯冷接子的安放需求；

翻板结构设计，充分合理利用箱体空间，全程保证光纤足够的弯曲半径，更方便用户预留合适的冗余光纤及尾纤；
GF-KSW-24系列产品采用相同的箱体，通过配置的调整，从而满足不同的功能要求。

五、产品列表

序号	名称	型号	产品特点
1	光缆分纤箱	GF-24A	光缆分纤功能，最多成端24芯，熔接48芯，不装光分路器
2	光缆分纤箱	GF-24B	分光功能，装1个1X16插片式光分路器或2个1X8插片式光分路器

12芯光纤分纤箱，光纤分纤盒，光纤分线箱，光纤分线盒，光纤直熔箱，光纤分光箱，光纤光分箱，

光纤分户箱，光纤分路箱，光纤分配箱，光纤配线箱，光纤楼道箱，分光分纤箱，分光配线箱

分光楼道箱，楼道配线箱，楼道分线箱，楼道分纤箱，室外壁挂式光分配箱，抱杆式光分线箱

【室外4芯光纤分线箱、室外8芯光纤分线箱、室外6芯光纤分线箱 室外12芯光纤分线箱

室外16芯光纤分线箱 室外24芯光纤分线箱 室外36芯光纤分线箱 室外48芯光纤分线箱

室外60芯光纤分线箱 室外72芯光纤分线箱 室外96芯光纤分线箱 室外144芯光纤分线箱

室外288芯光纤分线箱 室外108芯光纤分线箱】